DC24V东芝电梯灯低压电梯灯方形圆形皆可定做

产品名称	DC24V东芝电梯灯低压电梯灯方形圆形皆可定做
公司名称	郑州家明节能技术有限公司高新区分公司
价格	.00/个
规格参数	功率:8W 规格:138*110*30mm 电压：:DC 24V
公司地址	郑州高新技术产业开发区红楠路电子电器产业园圣世嘉业10号楼5单元305室（注册地址）
联系电话	18703858592

产品详情

LED电梯灯

———LKW8-DT 2835B-DC24V

本产品是我公司自主设计和生产的 LED 一体化照明专用灯具，灯具采用SMD 芯片，在原有开关电源的基础上加以升级改造实现LED灯具免驱动化，与原产品相比其性能丝毫不减，转换效率更高，性价比更高，寿命更长，而且具备温度自动调节功能，当温度过高系统将降低输出电流，从而达到降温的效果，是一种新型节能环保、超长寿命的照明光源。

该灯采用SMD2835灯珠40颗，均匀分布在灯板上，亮度高，光衰小，无灯丝，不怕震动，不易破碎，使用寿命长，特别适合在多振动和频繁启动的电梯照明上使用。LED专用电梯灯很好的避免了传统照明灯具表面温度高达70度，发热高，有频闪，光衰大，灯管不断发黑、使用寿命短等缺点，有着其独特的优点：光效高，节能省电，比传统节能节省电75%以上，环保无污染，不含对环境有害的汞污染。

详细技术参数

产品名称： LED电梯灯（圆形） 产品型号： LKW8-DT2835B-DC24V

功率：	8W	电压：	DC 24V
LED灯珠：	SMD2835	LED数量：	40珠
色温：	4000K~6500K	光通量：	800Lm
P.F:	≥0.95	效率：	≥90%
发光角度：	150度	建议安装高度：	5m以下
灯具尺寸：	138*110*30mm	灯罩尺寸：	97*97*15mm
适用场所：	电梯、走廊、客厅		
	酒店、办公楼、厕所、厨房等场所		

注意事项

1.安装及更换灯具时必须切断电源，保证安全。

2.灯具的使用温度为-30℃~55℃ 。

3.为了满足光照要求，建议安装高度为5m以下，超出适用范围请选择公司其他产品。

4.灯具禁止在腐蚀强度高的环境中使用。

5.高空安置的灯具应将紧固件锁紧，确保紧固，防止发生安全事故。

6.切勿将灯具自行拆开，如发现异常请于我们联系400-009-6958，我们会尽快安排专门人员维修。

7.由于本产品功率限制，如需更高要求照明，可多展使用。