

# 温湿度远程监控器

产品名称	温湿度远程监控器
公司名称	佛山市羽瞳电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区伦教羊额村委会周地工业区永安路9号之48（注册地址）
联系电话	13711220245

## 产品详情

### 一：产品介绍：

这是一款可以探测环境温度、湿度的传感型摄像机，摄像机使用18倍自动变焦镜头，成像清晰，有红外夜视功能，使用高精度的工业级温度、湿度探测传感器，保证了数据的准确性。传感器为外置式设计，外壳为防水防尘设计，保证了在比较严酷的环境下也能正常使用。摄像机还具备超温、超湿局域网录像机联动报警，自动弹出图像，蜂鸣提示，连接互联网之后摄像机还具备超温、超湿远程图片抓拍发送功能。

### 二、产品参数：

#### 2.1 外置数字传感器探头温湿度探测部分：

1. 相对湿度精度  $\pm 3\%$
2. 相对湿度测量范围0~100%
3. 温度测量精度  $\pm 0.4$
4. 温度测量范围-40~+125
5. 光照度探测范围0-100000LUX
6. 相对湿度精度  $\pm 3\%$
7. 波特率：9600bps

8. 通信协议：YianTime

9. 工作电压：DC9~15V，推荐DC12V

10. 功耗：2W

报警功能：超温、低温；过温、干燥；

2.2 监控摄像主体部分：

内置高清18倍自动聚焦网络摄像机。

1. 图像传感器：1/3" CMOS progress

2. 线数：1080H

3. 分辨率：1920X1080

4. 帧率：50Hz：25fps（1920X1080），最低照度：彩色0.01Lux@F1.6，黑白：0.00Lux@F1.6，红外ON

5. 变倍：18X，焦距4.63mm~83.3mm

6. 彩转黑功能：自动彩色转黑白，

7. 红外灯：有

8. 报警功能：温度过超限报警或湿度超限报警并联动一对常开开关，一对常闭开关。超限值根据用户需要定制。

9. 联动开关负载能力：1A，125VAC，2A30VDC

10. 风扇规格：0.08A，DC12V

11. 工作电压：DC12V

12. 整机功耗：5W（正常工作），12W（红外启动），20W（加热器启动）

16，单机有线互联网远程监控或可配置4G模块远程监控，数量大可使用服务器软件远程监控

17，可内置64GTF卡或NVR数据录像

三：应用场所：高端仓库温湿度及图像监控，养殖场所温湿度及图像监控，种植场所温湿度监控

优势：远程图像及数据实时监控，可节省技术人员的巡视时间。