

铁塔拉线拉力测力仪 预应力钢丝绳张力测试仪

产品名称	铁塔拉线拉力测力仪 预应力钢丝绳张力测试仪
公司名称	深圳市金象源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:金象仪器 型号:SL-10T 测力范围:10-100KN
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石路11号5楼501室
联系电话	86-075523060262 13410099523

产品详情

铁塔拉线拉力测力仪 预应力钢丝绳张力测试仪适用于主要用途及使用范围

有意向请直接电话或QQ联系我，可搜索深圳市金象源科技有限公司寻找联系方式

适用于电力行业、桥梁、煤矿行业、通信行业、交通运输行业、玻璃幕墙装饰行业、索道运行业、建筑行业、游乐场所、隧道施工、渔业捕捞与各大科研院所和教学机构、检测机构及涉及到钢索、绳索和钢丝绳拉力的场合。

铁塔拉线拉力测力仪 预应力钢丝绳张力测试仪.

二、主要功能特点

具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量。重量轻、结构简单、操作方便，适用于任何场合。具有七种线径测量功能、测量范围更宽、节省成本。

使用范围：适用于柔性的，拉伸的索。如各种钢丝绳、高强度绳索等等.....

精度等级：3% ~ 6%（取决于绳索形式和特点）。当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达 $\pm 2\%$ 。

测试量程：10T。

绳索直径：10mm ~ 22mm。

铁塔拉线拉力测力仪 预应力钢丝绳张力测试仪.

三、测力操作顺序：

按“ON/OFF”既进入前次测力的索号测力状态，可以直接测量相同索号钢索。

长按(MODEC)“索号/设定”进入索号选定程序，选择需要检测的索号1-7种

号请参照下面的索号对照表，按(ENTER/ZERO)“清零/确认”键确认。

钢索卡入轮槽并按(ENTER/ZERO)“清零/确认”键清零。

长按(PEAK/VALUE)“峰值/单位”根据用户需求可实现KG与KN的单位切换(请看显示屏的箭头指示)。

点按(PEAK/VALUE)“峰值/单位”可实现所测得绳索峰值(请看显示屏的箭头指示)。

旋紧手轮至钢索顶到限位即显示钢索拉力。

没有任何操作，30分钟自动关机

检测完毕关掉按“ON/OFF”键关掉电源。

(禁止转载、转载请表明出处)显示价格均为参考价，请联系销售人员询价。

深圳市金象源仪器设备有限公司是致力于测力传感器、张力测试仪、测量测试、试验仪器、及智能控制系统的研发、生产、服务为一体的高新科技企业。

公司自2003年成立以来，凭借先进的管理模式和强大的研发团队，创建公平有序的竞争环境，引进市场化竞争的考核机制，使公司产品在市场应用及竞争力不断得到领先。为更高效地服务市场,满足客户的需求.

公司对产品资源进行细化整合。形成了：传感器事业部；张力检测仪器、试验仪器事业部；自动控制系
统开发部。传感器事业部主要研发测力传感器，产品从微量分析测试(0.01g)到大量程(1000t)应用的完
整产品链。测量仪器、试验仪器事业部.

铁塔拉线拉力测力仪 预应力钢丝绳张力测试仪.