

砂浆干粉料 混合乳化沥青的砂浆干粉料厂家

产品名称	砂浆干粉料 混合乳化沥青的砂浆干粉料厂家
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	2600.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:CA 产地:青岛 郑州 西安 北京 兰州 广州 贵阳 南昌
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

DPM砂浆干粉料

卓能达建筑科技有限公司工厂遍及全国北京、天津、河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、青海、西藏、内蒙、黑龙江、吉林、辽宁、江苏、浙江、广东、广西、贵州、四川、重庆、安徽、湖南、湖北、海南等，发货方便。

DPM砂浆干粉料是根据科技基 [2008] 74 号标准要求研发生产的一种新型建筑材料，它是指经干燥筛分处理的骨料、无机胶凝材料和添加剂等按一定比例进行物理混合而成的一种颗粒状或粉状，以袋装或散装的形式运至工地，按拌合工艺加乳化沥青拌和后即可直接使用的一种用于配制高速铁路轨道路基和道床的板式无砟轨道用CA 砂浆的建筑材料。

一、产品特点

DPM砂浆干粉料采用工业化生产、产品质量稳定，使用该砂浆成品不分层，并具有提高砂浆的流动性，密实性以及减少砂浆的泌水和离析性能，同时增砂浆抗折强度、抗冲击性、耐磨性和耐久性，使用本公司生产的砂浆干粉料配制砂浆的制作方法简单、快捷，且运输方便，特别是适用于高速铁路大批量应用的场合。

二、技术指标《客运专线铁路CRTS I型板式无砟轨道 水泥乳化沥青砂浆暂时技术条件》

试验项	标准值
砂浆温度，	5 ~ 40
流动度，s	18 ~ 26
可工作时间，min	30
含气量，%	8 ~ 12
膨胀率，%	1.0 ~ 3.0
表观密度，kg/m ³	> 1300

20	抗压强度, MPa	1d	0.10
		7d	0.70
		28d	1.80
20	静态弹性模量	28d	100 ~ 300
	材料分离度, %		< 1.0
	泛浆率, %		0
	抗冻性, %	相对动弹模量	60.0
		质量损失率	5.0
	耐侯性, %	相对弯曲强度	90.0 ~ 120.0
		外观检查	无异常

三、适用范围

城市轻轨结构弹性垫层及高速铁路轨道路基和道床的板式无砟轨道用砂浆

四、包装储存

采用复合牛皮纸袋包装, 每袋净重40 kg, 保质期为6个月。