

# 生活污水处理工艺图

产品名称	生活污水处理工艺图
公司名称	潍坊万胜环保水处理设备有限公司
价格	15000.00/件
规格参数	品牌:万胜 型号:WSZ 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市奎文区新华路世纪环球中心3017
联系电话	13505360671 15650277135

## 产品详情

业务经理：刘经理 联系电话：15650277135

微信同电话号 QQ：1902256434

潍坊万胜环保设备 因为专业值得信赖

### 生活污水处理工艺图

一次送电试运转成功，对电气调试工作尤为重要。为使调试工作顺利进行，调试人员应深刻领会设计意图，熟悉图纸内容、有关技术资料、设备说明书及出厂记录。首先做好各种仪表单体调校，二次线路核对，合格后再进行整组试验。使用的仪表必须经过计量部门检定合格并在有效周检期内。

#### 调试注意事项：

任何试验均必须采取必要的安全措施，防止设备和人身事故。

工作任务不明，试验设备地点周围环境不熟悉，试验项目和标准不清楚均不得开展工作。

调试人员使用的电工工具必须绝缘良好，金属裸露部分尽可能短少，以免碰触接地或短路。

高压试验时，试验人员必须分工明确，试验期间有专人监护，应设警戒线。

高压试验结束后应对设备进行放电，对电容量较大的设备如电力电缆更需要进行较长时间的放电，放电时须先经放电电阻再直接接地。

在电流互感器二次回路上带电工作时应严防开路，短接时应有专用的短路端子（或短路片）且必须可

靠。

## 生活污水处理工艺图

在电压互感器二次回路上带电工作时，应严防短路，电压二次回路确认无短路时才可接入电压互感器二次侧。

继电保护的继电器检验要做到先常规检验，后做整定值的检验，接线及方法步骤必须按《继电器保护和安全自动装置技术规程》的程序进行，检验时填好记录，检验后加铅封。

高压电动机的试验项目按规范进行，做交流耐压试验一定要在绝缘电阻，吸收比符合规定后才能进行，若电动机受潮则需干燥后绝缘电阻值达到规定，再做交流耐压试验。

电力电缆应按不同电压等级和型号，采取不同的试验电压标准，进行试验，测得的直流泄漏值要符合规范规定。

## 性能保证

### 生活污水处理工艺图

- 1、我公司投标货物严格按国家标准执行制作,投标产品在设计、制造、检验、包装运输及安装过程中所遵循的通用标准均为国标（GB）或部标（JB）等这些通用标准。
- 2、投标文件中所有设备及材料严格按照书要求和投标书承诺采购，均有产品的合格证书。我公司有可操作的质量保证程序及相应的文件，并在生产本技术条件书中的产品时能严格执行质量程序文件。
- 3、我公司在制造过程中，对设备的材料、联接、组装、工艺、整体及功能进行试验和检验，以保证完全符合本技术条件书和确认的设计图纸的要求。
- 4、在产品监造、检验和验收过程中，如发现任何不符合本技术条件书要的产品或配件，我公司及时返修或更换，直至符合规定要求。如发现任何与我公司的质量保证文件不符的操作而有可能影响产品质量时，我公司及时修正按质量保证程序进行生产。

### 生活污水处理工艺图

- 5、设备出厂时提供主要材料、焊材及防腐材料质量证书
- 6、设备出厂合格证
- 7、设备技术资料包括图纸资料等。
- 8、主要设备设有包括制造厂名、产品名称、产品型号及主要技术参数，制造日期的标牌。
- 9、投标方应遵守并执行中华人民共和国国家技术监督局或行业部门发布实施的有关标准规范。
- 10、投标方应保证其设计、制造、安装的设备效果满足要求。安装验收完毕一年内，由有关权威机构进行性能测试，并对其进行综合评价。
- 11、设备连续运转时间保证值8000小时，设备本体使用寿命不少于10年，钢制件防腐层使用寿命不少于10年。设备性能保证期3年。

12、工艺主体设备由我公司自己生产，设备的质量标准、材质等，除无特殊设计要求外均按国家标准执行，若无国标均按设计单位认可的企业标准执行。

生活污水处理工艺图