

批发抹墙网外保温电焊网 不锈钢电焊网生产厂家

产品名称	批发抹墙网外保温电焊网 不锈钢电焊网生产厂家
公司名称	安平县鑫鸿金属丝网厂
价格	85.00/卷
规格参数	品牌:鑫鸿 产地:安平 产品等级:国标
公司地址	安平赵瞳村
联系电话	0318-5206353 18832866876

产品详情

批发抹墙网外保温电焊网 不锈钢电焊网生产厂家

鑫鸿金属丝网厂常年备有大量塑钢护栏，护栏网，窗纱网，金电焊网，荷兰网，不锈钢网等产品现货，绝对便宜！！！！

安平县鑫鸿金属丝网厂

官网：<http://www.xinhong168.com>

联系电话：18832866876（同微信）

QQ:1770126062

厂家产品价格低，质量好，是您最好的选择！

本公司所有加工产品，都可以根据客户需求尺寸订做，欢迎新老客户来电订货，咨询！

抹墙网外保温电焊网选用Q235材质铁丝焊接而成，铁丝经过硫化处理表面，再将PVC或PE、PP粉末涂其表面，具有附着力强、防腐性好，色泽光亮等特点。

制造工序

铁丝焊后涂塑，也可单独电镀、热镀及喷塑。

规格

网宽：0.5m-2.5m；2.涂前（丝径）涂后：1.0-3.0（mm）。

孔径：60*60，50*50，50*100，100*100（mm）。3.长度：30m

常见规格：

产品常见规格：

丝径尺寸：2.5mm

网片尺寸：1.8x30m 1.5mx 30m 2mx30m 1.2*30m

网孔尺寸：50 x 50mm 50mmx100mm

网柱高度：2.1m 2.3m

网柱间距：3m

整体颜色：墨绿色 草绿色

斜支撑：每30m用2根

整体颜色：墨绿色 草绿色

斜支撑：每30m用2根

抹墙网外保温电焊网立柱：荷兰网立柱：一般采用直径48mm铁管管压制而成的，端头立柱用60管压制。因其压制形状酷似燕尾，所以又称为：燕尾柱。荷兰网立柱长度有：1.5m、1.8米、2.1米、2.3米，一般厚度为：0.8mm/1.0mm/1.2mm. 立柱陪带 立柱帽、立柱与网片连接的卡扣、和特制工具钳。

荷兰网、电焊网、波浪网、波浪护栏网、涂塑焊接网用途

主要用于高速公路和、铁路、桥梁两侧的防护带；机场、港口、码头的安全防护；市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、及住宅区的隔离与防护；宾馆、酒店、超市、娱乐场所的防护与装饰。

荷兰网、电焊网、波浪网、波浪护栏网、涂塑焊接网技术规程规定，

抹墙网外保温电焊网宜采用LL550级冷轧带肋钢筋制作，也可采用LG510级冷拔光面钢筋制作。一片荷兰网宜采用同一类型的钢筋焊成。焊接网按形状、规格分为定型和定制两种。定型荷兰网在两个方向上的钢筋间距和直径可以不同，但在同一个方向上的钢筋应具有相同的直径、间距和长度，已在有关标准、规程中作了规定。定制荷兰网的形状、尺寸应根据设计和施工要求，结合具体工程情况，由供需双方协商确定。荷兰网钢筋直径为4-14mm，其中可采用0.5mm进级直径。考虑运输条件，荷兰网长度不宜超过12m，宽度不宜超过3.4m。荷兰网制作方向的钢筋（或称纵筋）间距宜为100、150、200mm，另一方向的钢筋间距一般为100、150、200、300mm，有时可达400mm。当荷兰网纵横向钢筋均为单根钢筋时，较细钢筋的公称直径应不小于较粗钢筋公称直径的0.6倍，即 $d_{min} \geq 0.6d_{max}$ 。荷兰网焊点的抗剪力（单位为N

) 应不小于150与较粗钢筋公称横截面积 (单位为 mm^2) 的乘积。