KJZ-1600Y本安型移动变电站用组合开关

产品名称	KJZ-1600Y本安型移动变电站用组合开关
公司名称	济宁硕通工矿设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区太白路万达广场21号楼10层 1017号房(注册地址)
联系电话	15253700305

产品详情

KJZ-1600(2400)/1140(660)-8(9、10、11、12、14)Y矿用隔爆兼本质安全型移动变电站用组合开关

一、适用范围

适用于甲烷和煤尘爆炸危险的环境,在额定频率50Hz,额定电压为1140V、660V的三相中性点不接地的供电系统中,通过法兰安装到干式变压器二次侧,与高压真空开关组成负荷中心,作为采煤机、刮板机、转载机、破碎机、喷雾泵、乳化液泵等的组合起动控制设备,对多台三相交流异步电动机和双速双绕组电动机进行单独控制、顺序控制、单机双速控制、双机双速控制,并对电动机及供电线路进行保护。配置于矿用监测监控系统可实现供电设备自动化控制。

二、产品特点

- 1、组合开关集成低压保护箱、多回路起动器、照明信号综合保护装置的功能,安装至移动变电站的二次侧,与高压真空开关共同组成负荷中心。
- 2、方壳快开门结构,模块式机芯,结构简单合理,操作方便。
- 3、具有过载、短路、漏电闭锁、欠压、断相、三相不平衡、过电压吸收等多种保护功能。
- 4、采用WZBQ-8QG微机综合保护单元、WZBQC综合控制单元和工控技术组合,实现分散保护、集中控制的先进模式,功能强大,性能稳定,人机界面友好。
- 5、采用10寸TFT彩色工控机可触摸式显示屏,能够实时显示系统电压、三相电流、回路运行状态、回路联机状态、故障类型等重要参数,具备故障记忆查询功能。配合人机操作键盘,可实现不停电情况下进行保护定值修改及各种保护测试操作。6、组合开关内部数据采用光纤通讯,保证了信号的正常高速传输,杜绝了死机、误动、乱码现象。
- 7、 提供127V(4kVA), 220V(1kVA)辅助电源,并配套真空接触器和微机综合保护器对线路进行保

护。

- 8、主腔、进线腔、出线腔、外引线本安腔、控制变压器腔,各腔室分别独立,布局合理,拆装维护安全 又方便
- 9、设有标准LAN通讯接口,配置于矿用监测监控系统中,实现遥测、遥控、遥信、遥调等四遥功能,可进行远程分、合闸、数据读写等操作,达到变电所无人值守。

本公司还供应KJZ-200、400、500、630、800、1000/1140(660)矿用隔爆兼本安型真空馈电开关及其相应配件,此系列开关为方壳中文智能型,规格齐全,保证质量,售后无忧,价格合理,欢迎咨询选购!