

PBG矿用隔爆型高压真空配电装置上乘品质

产品名称	PBG矿用隔爆型高压真空配电装置上乘品质
公司名称	济宁硕通工矿设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	额定电压:6、10千伏 额定电流:50、100、150、200、250、300、400、500、630安 重量:690(750)公斤
公司地址	山东省济宁市任城区太白路万达广场21号楼10层1017号房(注册地址)
联系电话	15253700305

产品详情

PBG- /6(10)Y矿用隔爆型高压真空配电装置一、主要技术参数：额定电压：6千伏、10千伏
额定电流：50、100、150、200、250、300、400、500、630安 外形尺寸：1300(1370)*1450*1260毫米
重量：690(750)公斤

二、适用范围本系列产品适用于煤矿井下及其周介质中含有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的环境中，交流50赫兹额定电流至630安，额定电压为6千伏、10千伏中性点不接地的三相供电系统进行控制、保护和测量并可作为直接起动高压电机之用。三、产品特点1、本系列产品采用高压真空断路器与电压（电流）互感器、避雷器一体化安装，推车式设计，结构布局合理，部件或推车互换性极强，便于安装与维护。2、设计有可靠的机械连锁功能，确保使用时安全可靠。3、采用32位微处理器的智能保护器，保护精度高，反应速度快，具有接地、欠压、过压、三相不平衡、过载、短路、断相、绝缘监视、风电闭锁等功能。4、可显示当前电网电压、电流、功率、绝缘阻值和电度，并具有故障记忆查询功能。5、可配备RS-485标准通讯接口，实现与监控系统上位机通讯，具有“四遥”功能，可实现井下无人值守。

6、可单台使用，也可联合使用，联合使用时可采用软联接或硬联接方式均可。产品发货使用毛毯包装，除人为造成的产品正常使用情况下，除人为造成正常使用条件下，出现质量问题给予维修、更换；质保期为一年。

本公司还供应PJK系列矿用隔爆型高压真空配电装置及其相应配件，规格齐全，性能优良，价格实惠，欢迎咨询选购！