

液压站冷却器,冷却液压油好帮手

产品名称	液压站冷却器,冷却液压油好帮手
公司名称	广州诺雄机械设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:诺雄 型号:NX-15AD 规格:15匹
公司地址	广州市白云区嘉禾街望岗百花岭街一巷8号D16铺 (注册地址)
联系电话	020-86077590 13128678586

产品详情

液压站冷却器,冷却液压油好帮手!液压站冷却器可广泛应用于各行各业,适用于冷却数控机床,座标镗床,磨床,加工中心,组合机床及各种精密机床的主轴润滑油和液压传动媒的冷却,能精确的控制油温,有效减少机床的热变形,提高机床的加工精度!

液压站冷却器是以冷却油为主要目的的液体冷却机,使用于需要降低并保持润滑油或液压油温度的各类设备和装置,如:数控机床、精密磨床、加工中心、铣床、静压轴承等!

液压站冷却器,冷却液压油好帮手!液压站冷却器是利用冷媒的蒸发吸热原理进行冷却工作的,油泵从机床油箱抽取油液至制冷系统中进行热交换处理,冷却后的液压油再经油冷机出油管回到机床油箱中。这样,通过油液的连续循环工作使整个油的油温持续下降。油冷机通过温度控制器的温度传感器反应油箱内油液的适时温度。用户可以根据实际工作需要任意设并由置控制温度,温度控制器通过感温探头来自动控制制冷机组的工作。油温始终控制在正常的工作范围内。

液压站冷却器是冷水机型号之一,将常温的水通过冷水机的压缩机制冷到一定的温度以强化冷却模具或机器,作为单机使用,散热装置为内置之风扇,主要有三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。

制冷剂循环系统:

蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,最终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加)气态制冷剂通过冷凝器吸收热量,

凝结成液体。通过膨胀阀（或毛细管）节流后变成低温低冷剂进入蒸发器，完成制冷剂循环过程。

液压站冷却器,冷却液压油好帮手!液压站冷却器分类

1、按冷却（散热）方式油冷却机可分为

A、水冷式油冷却机:（壳管式）冷凝器加装冷却塔散热。

B、风冷式油冷却机:（翅片式）冷凝器通过机台本身风扇散热。

2、按外形结构油冷却机可分为

A、封闭式油冷却机：有外箱钣金，里面带油泵及油箱。对风冷式冷油机或水冷式冷油机都可以这种说法。

B、式油冷却机：无外箱、蒸发器、冷凝器为壳管式，压缩机置于蒸发器，无油泵，要另外配油箱及循环油泵。

3、按蒸发器的结构油冷却机可分为

A、闭式油冷却机：指蒸发器为壳管式，可在设备里面放置油泵，也可外置，可有外壳，也可以不用外壳，冷凝器根据风冷式或水冷式来决定。

B、开式油冷却机：蒸发器是式的，蒸发器为钢管盘管式，放置于油箱里面，冷凝器根据水冷式或风冷式来决定。

液压站冷却器,冷却液压油好帮手!液压站冷却器采用国际品牌最先进的高效涡旋柔性压缩机，噪音更低，振动更小；同传统往复式比较，效率可提供12%以上，节能环保；故障率更低，性能更卓越、可靠。制冷元器件/电气元器件采用世界品牌的接触器、继电器、热敏电阻、膨胀阀、压力控制器、干燥过滤器，确保机组的可靠性。水泵叶轮采用优秀水力模型设计，具有极好的动静平衡，性能稳定；整台泵采用进口轴承，振动小、噪音低；同轴直接式构造，效率高、体积小、重量轻、安装保养容易；采用机械密封，确保不损轴心，不漏水，使用寿命长；

液压站冷却器,冷却液压油好帮手!液压站冷却器售后服务

为创造品牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为旨”的，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您承诺：

1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训；

2、使用三个月后，我司客服部会对设备的使用状况回访；

3、我司所售之设备，免费保修期为一年，保修期内，零配件的及维修均免费提供；但设备所有非正常损坏均不属保修范围，买方应支付更换零配件的费用。

4、为消费者调试产品；根据消费者要求，进行有关使用等方面的技术指导；维修零配件的供应；负责产

品终身维修服务；