

防爆灯 BCd-200-L150b1Z 壁灯

产品名称	防爆灯 BCd-200-L150b1Z 壁灯
公司名称	乐清市子午防爆电气有限公司
价格	1.00/套
规格参数	电压:220V 功率:150W 适用范围:适用于1区、2区危险场所
公司地址	乐清柳市
联系电话	0577-61781635 13587792558

产品详情

防爆灯 BCd-200-L150b1Z 壁灯

防爆灯 BCd-200-L150b1Z 壁灯适用范围

适用于1区、2区危险场所；

适用于IIA、IIB类爆炸性气体环境；

可配装白炽灯、汞灯、高压钠灯、金卤灯；

可按用户要求配装灯伞。

防爆灯 BCd-200-L150b1Z 壁灯产品特点

铸铝合金外壳，表面高压静电喷塑；

钢化玻璃灯罩，不锈钢外露紧固件；

防护网采用镀锌后表面浸塑；

采用活节螺栓紧固，能快速开启，便于维修；

钢管布线；

符合GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、IEC60079标准要求

防爆灯 BCd-200-L150b1Z 壁灯主要技术参数

防爆标志	防护等级	电缆外径 , mm	进线口螺纹 (G ”)	灯座代号
Exd II BT4	IP54	10~14	3/4	E40

配用光源

光源类型	自镇汞灯	白炽灯	高压汞灯	高压钠灯
额定电压 (V)	220V/50Hz			
额定功率(W)	250	300	175	150
			250	250

防爆灯 BCd-200-L150b1Z 壁灯订货须知

按产品型号说明逐条选择；

所有灯具出厂时均不配光源，由用户自配，厂家建议使用亚明、飞利浦光源

粉尘防爆电气设备的类别、温度组别

4.1、粉尘的温度组别

粉尘按其点燃温度分3组，如表3。

温度组别 点燃温度

T11 T > 270

T12 200 < T 270

T13 150 < T 270

4.2、粉尘防爆电气设备外壳的分类

粉尘防爆电气设备外壳按其限制粉尘进入设备的能力分为两类：

尘密外壳：外壳防护等级为IP6X，标志为DT。

防尘外壳：外壳防护等级为IP5X，标志为DP。