

# 供应防眩天花筒灯5w7w9w12w15w18w

产品名称	供应防眩天花筒灯5w7w9w12w15w18w
公司名称	中山福云锐光电有限公司
价格	18.00/个
规格参数	品牌:福云锐 型号:FYR-TD-JTFX-0324W 产地:广东中山
公司地址	中山市古镇镇曹一新兴大道东119号5楼
联系电话	076023665656 18676429663

## 产品详情

福云锐LED天花筒灯特点介绍：

- 1、LED天花板筒灯采用进口芯片5730/2835贴片光源，光线柔和舒适，显色性高于80，色彩还原性好，更接近自然光。
- 2、LED天花板筒灯采用优质纯铝外壳，锻造而成，整体导热散热能力更强更快，灯具光衰大幅减小，则寿命更长。
- 3、LED天花板筒灯采用采用优质导光板，导光效率85%以上，光斑均匀，可以最大限度的发挥LED的光线利用率。
- 4、LED天花板筒灯光束角有120度。
- 5、LED天花板筒灯采用恒流IC驱动电源，启动速度快，宽压恒流电路，电压90-245V都可以正常使用，无频闪，性能稳定高效。
- 6、LED天花板筒灯因LED光源属于冷光源，而且采用纯铝外壳，所以明装筒灯发热量极小，长时间照射产品，产品不变色。

7、LED天花板筒灯适用于高档商场、展厅、博物馆、图书馆、专卖店、办公室、餐厅、车站等场所。

8、福云锐光电可控硅调光LED调光筒灯采用LED切相调光电源，调光范围0-100%，适合后沿切相Mosfet调光器和前沿切相Traic可控硅调光器，具有主动式PFC功能 0.90以上，隔离式恒流  $\pm 1\%$ ，智能调节维持电流，适合不同的调光系统（西门子，路创，奇胜，松下），在全调光范围内保证调光平滑、稳定、不闪烁。电源为隔离电路设计，符合世界照明设备安全规范。

9、福云锐光电0-10V调光LED调光筒灯采用国际通用输入电压100-250V，集成三种调光功能（集成三种调光功能（0/1-10V调光、100K电阻调光或者10VPWM调光）），采用主动PFC功能，电源功率因素高，精度高，效率高。电源为隔离电路设计，符合世界照明设备安全规范。

10、福云锐光电DALi 数字调光LED调光筒灯采用国际通用输入电压100-250V，用主动PFC功能，电源功率因素高，精度高，效率高。采用标准DALI信号接口，可以匹配市面上所有DALI控制系统。电源为隔离电路设计，符合世界照明设备安全规范。DALI 全称为:Digital Addressable Lighting Interface 数字可寻址照明接口。

## 二、福云锐光电LED天花板筒灯尺寸说明：

- 1、2.5寸 3W/5W 直径100mm 高45mm 开孔70mm
- 2、3寸 5W/7W 直径112mm 高47mm 开孔80mm
- 3、3.5寸 7W/9W 直径122mm 高48mm 开孔90mm
- 4、4寸 9W/12W 直径148mm 高52mm 开孔120mm
- 5、5寸 12W/15W 直径180mm 高57mm 开孔145mm
- 6、6寸 15W/18W 直径195mm 高58mm 开孔170mm
- 7、8寸 21W/24W/30w 直径235mm 高62mm 开孔210mm