

YQ98001过滤活塞式可调减压阀选型 厂家

产品名称	YQ98001过滤活塞式可调减压阀选型 厂家
公司名称	上海能恩阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:能恩 产地:上海
公司地址	中国 上海 上海市 上海市嘉定工业园区
联系电话	86-021-31263961 15021219515

产品详情

油、造纸、采矿、
 电力、液化气、
 食品、制药、
 给排水、市政、
 机械设备配套、
 电子工业，城建
 等领域。

产品型号
 产品名称
 公称通径
 生产厂家
 压力范围
 阀体材质
 发生

YQ98001过滤活塞式可调减压阀
 YQ98001
 DN50-DN400mm
 1.0-2.5MPa
 铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢

产的【

产品概述：
 阀

YQ98001过滤活塞式可调减压阀是一种通过调节来实现减压的智能调节阀门，可以对整个管道的减压比例及减压的长度进行调节，可以实现YQ98009的定比调节功能。其在项目当中运行过程是：当阀门从进口端给水时，水流过针阀进入主阀控制室，出口压力通过导管作用到导阀上。当出口压力高于导阀弹簧设定值时，导阀关闭。控制室停止排水，此时主阀控制室内压力升高并关闭主阀，出口压力不再升高。当阀门出口压力降到导阀弹簧设定压力时，导阀开启，控制室向下游排水。由于导阀系统排水量大于针阀的进水量，主阀控制室压力下降。进口压力使主阀开启。在稳定状态下，控制室进水、排水相同，主阀开度不变，出口压力稳定。出口压力不因进口压力变化而改变，亦不因主阀出口流量的变化而改变，安全可靠地将出口压力维持在设定值上。该阀减压精确，性能稳定、安全可靠、安装调节方便，使用寿命长。可用于生活给水、消防系统及工业给水系统。

【水力控制阀

广泛应用于：
 化工、石化、石

主要技术参数：

公称压力(Mpa)	壳体试验压力(MPa)	密封试验压力(MPa)	调压范围(MPa)	缓闭时间(S)	最低动作压力(MPa)	适用介质	介质温度()
1.0	1.5	1.1	0.09-0.8	3-60(可调)	0.07	水	0-80
1.6	2.4	1.76	0.15-1.4				
2.5	3.75	2.75	0.2-2.0				