

YQ98002过滤活塞式安全泄压阀选型 厂家

产品名称	YQ98002过滤活塞式安全泄压阀选型 厂家
公司名称	上海能恩阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:能恩 产地:上海
公司地址	中国 上海 上海市 上海市嘉定工业园区
联系电话	86-021-31263961 15021219515

产品详情

油、造纸、采矿
、电力、液化气
、食品、制药、
给排水、市政、
机械设备配套、
电子工业，城建
等领域。

YQ98002过滤
活塞式安全泄压
阀，专业生产厂
家，由本厂自主
研
阀体材质
发生

YQ98002过滤活塞式安全泄压阀
YQ98002
DN50-DN400mm
1.0-2.5MPa
铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢

产的【

产品概述：
阀

YQ98002过滤活塞式安全泄压阀是一种利用介质自身能量来调节与控制管路压力的智能型阀门。当过滤活塞式安全泄压阀从进口端给水时，水流过针阀进入主阀控制室，出口压力通过导管作用到导阀上；当出口压力高于导阀弹簧设定值时，导阀关闭，控制室停止排水，此时主阀控制室内压力升高并关闭主阀，出口压力不再升高。当过滤活塞式安全泄压阀出口压力降到导阀弹簧设定压力时，导阀开启，控制室向下游排水。由于导阀系统排水量大于针阀的进水量，主阀控制室压力下降，进口压力使主阀开启。在稳定状态下，控制室进水、排水相同，主阀开度不变，出口压力稳定。出口压力不因进口压力变化而改变，亦不因主阀出口流量的变化而改变，安全可靠地将出口压力维持在设定值上。压力等级：PN10(调节范围0.3-0.9Mpa)，PN16(调节范围0.5-1.4Mpa)，PN25(调节范围0.5-2.4Mpa)。

共享！

水力控制阀

】广泛应用于：

性能特点：
i

非传统的浮球控制、安全可靠；

此阀必须安装在水池外，便于调节各维护，避免进入水池操作的危险性；

弹性软密封，确保密封可靠，滴水不漏；

Y型宽体阀腔，流阻小，抗汽蚀性强，无噪音；

自带过滤装置及防震压力表，使安装尺寸缩短约40%，减少占用空间，节省投资成本；

内外表面均喷环保涂层，确保产品的防腐及安全性。

技术参数：

公称通径	DN50-DN400		
公称压力	1.0Mpa	1.6Mpa	2.5Mpa
适用温度	0 ~100		
壳体试验压力	1.5Mpa	2.4Mpa	3.75Mpa
密封试验压力	1.1Mpa	1.76Mpa	2.75Mpa
最低动作压力	P1 0.07MPa		
法兰长度标准	GB/T 17241.6		
试验压力标准	GB/T 13927		