

户外P10全彩显示屏，深圳智语，量大从优

| | |
|------|-------------------------------------------------|
| 产品名称 | 户外P10全彩显示屏，深圳智语，量大从优 |
| 公司名称 | 深圳市智语光电有限公司 |
| 价格 | 2680.00/平米 |
| 规格参数 | 品牌:智语 型号:P10 亮度: 6000 dots/m ² |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩街道园岭巧通工业园B栋2楼 |
| 联系电话 | 0755-23229897 15692096076 |

产品详情

产品特点：

非常稳定成熟，一致性好，性价比高。高清分辨率。广泛应用于酒店，写字楼，商场，十字路口，交通，体育馆，学校，社区等户外广告，背景效果。

产品参数：

| 单元板参数 | 单位 | 参数值 |
|---------|-----------------------|-----------------|
| 物理点间距 | mm | 10 |
| 模块尺寸 | mm | L320*H160*T15 |
| 物理密度 | Pixels/m ² | 10000 |
| 像素基色 | R/G/B | 1,1,1 |
| 扫描方式 | | 1/2扫描 |
| LED规格 | SMD | SMD3535 白灯 |
| 显示分辨率 | Dots | 32*16=512 |
| 模块重量 | KG | 0.34 |
| 模块接口 | | HUB75-B |
| 模块工作电压 | VDC | 5 |
| 模块最大功耗 | W | 22.5 |
| 屏体参数 | 单位 | 参数值 |
| 模块视角 | ° | H:120° ; V:120° |
| 最佳视距 | m | 10-30 |
| 驱动方式 | | 恒流驱动 |
| 每平方米模块数 | PCS | 19.53 |
| 最大功耗 | W/ m ² | 800 |
| 换帧频率 | Hz | 60 |
| 刷新频率 | Hz | 2000 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------------------|
| 白平衡亮度 | CD/ m ² | 6500 |
| 工作环境温度 | | -20~60 |
| 工作环境湿度 | RH | 10% ~ 70% |
| 屏体工作电压 | VAC | AC46 ~ 54HZ , 220V ± 15%/110V ± 15% |
| 白场色温 | | 9500K-11500K |
| 灰度/颜色 | | 16.7M color |
| 输入信号 | | RF\ S-Video\ RGB etc |
| 平均无故障时间 | Hours | > 5000 |
| 寿命 | Hours | 100000 |
| 杂点率 | | < 0.0001 |
| 抗干扰 | | < IEC801 |
| 安全 | | GB4793 |
| 抗电击 | | 1500V |
| 屏体重量 | KG/ M2 | 55 (标准防水箱体) |
| IP等级 | | 后 IP45 , 前 IP54 |
| 箱体尺寸 (参考) | mm | L640 × H640 × T100 |