

混凝土搅拌站专用制冷机,解决混凝土温度高的问题

产品名称	混凝土搅拌站专用制冷机,解决混凝土温度高的问题
公司名称	广州诺雄机械设备有限公司
价格	110000.00/台
规格参数	品牌:诺雄 型号:NXW-305.1 产地:广州
公司地址	广州市白云区嘉禾街望岗百花岭街一巷8号D16铺 (注册地址)
联系电话	020-86077590 13128678586

产品详情

混凝土搅拌站专用制冷机,解决混凝土温度高的问题! 混凝土搅拌站专用制冷机直接提供0-10 的冷冻水 , 或0-2 的冰水混合物 , 完全满足国家质量检查混凝土冷却对工艺冷源的要求!

混凝土搅拌站专用制冷机可以制出低温度的冷冻水 , 用来降低混凝土的出机温度。混凝土温度可以降到15度以下。同时水泥、石子、黄沙在温度20-30度之间出来的产品质量好而夏天的温度很高, 水温也高且不利于搅拌, 所以采用专用混凝土搅拌站冷却工业冷水机组直接提供0-10 的冷冻水 , 或0-2 的冰水混合物 , 可完全满足国家质量检查混凝土冷却对工艺冷源的要求。

在混凝土搅拌过程中, 水泥水化是一个放热的化学反应过程, 期间产生一定的水化热。每克水泥放出502 J的热量, 如果以水泥用量300-550kg/m³来计算, 每m³混凝土将放出15500~27500KJ的热量, 且大部分水泥水化热在3天内出来。混凝土是热的不良导体, 特别是大体积混凝土, 产生的大量水化热不容易散发, 内部温度不断上升。而混凝土表面散热快, 使混凝土内外截面产生温度梯度, 特别是昼夜温差大时, 内外温度差别更大, 内部混凝土热胀变形产生压力, 外部混凝土冷缩变形产生拉力, 由于此时混凝土抗拉强度较低, 当混凝土内部拉应力超过其抗拉强度时, 混凝土便产生裂缝。

混凝土搅拌站专用制冷机制冷压缩机采用从、日本原装进口及国产等不同类型名牌压缩机, 内置安全、低噪音、省电耐用。其他主要的制冷配件和控制元件均采用国内国际知名品牌, 不仅机组性能的充分发挥, 同时确保机组具有较长的使用寿命, 具有节能、省时、稳定、环保的特点, 比传统的混凝土冷却系统(冷水机组+制冰机组)节能10-35%, 同时降大大低了初投资的成本混凝土温度可以降到20度以下, 同时, 水泥、石子、黄沙在温度20-30度之间出来的产品质量好而夏天的温度很高, 水温也高且不利于搅

拌，所以采用专用混凝土搅拌站冷却工业冷水机组直接提供0-10℃的冷冻水，或0-2℃的冰水混合物，可完全满足国家质量检查混凝土冷却对工艺冷源的要求。

混凝土搅拌站专用制冷机,解决混凝土温度高的问题! 混凝土搅拌站专用制冷机采用国际先进半封闭螺杆压缩机；采用比泽尔Bitzer、美国谷轮Copeland、汉钟Hanbell等知名品牌；主要制冷部件均为美国丹佛斯Danfoss、斯波兰

SPORLAN艾可ALCO、美国艾默生Emerson等国际知名品牌；具有性能稳定、节能高效等主要部件均为进口；配置先进的自动控制系统；能实现工艺冷却连续性24小时运行的要求!

混凝土搅拌站专用制冷机选原状进口名牌全密闭式往复式/涡旋式压缩机。性能好、噪音低。根据客户需要和冷吨位大小，采用单机或多机组合。压缩机可依负载变化，自动交替运转，平衡各压缩机的运行时间，大大延长了冷水机组的使用期限。

蒸发器：蒸发器采用内外螺纹是增强管，铜管内表面有螺纹，铜管外表光滑，冷却效果好。蒸发器筒身外以26mm厚的PE保温板保温。不结露，冷量损失少。

冷凝器：冷凝器采用、日本原装进口的铜管，加工成梯形低肋管，增强传热能力。铜管内表变光滑，使水压降低，易清洗保养。

装置：系统装置有温度控制开关、高低压压力开关、过载器、压缩机过热器，呀司机频繁启动器及异常灯。电脑控制系统：深创亿公司开发出高智能PLC、PC级电脑控制系统，可做远程和控制。操作简单，主机和电源接驳，故障率低，安全系数高，安装简便。系统控制可即时调整，直观可靠。

我们的服务

一、我们的机器自试车之日起即享受如下的合约服务

1.免费保修一年(限中国),国外地区可提供配件及服务。

2.每年度一次大保养

3.12小时故障维修服务

二、我们随时为用户安排技能培训，免费为用户培训现在操作人员。

三、我们可以为用户提供所有工业冷水机的上述服务。