

# 封锚砂浆 桥梁轨道板封锚砂浆 封锚砂浆厂家价格

产品名称	封锚砂浆 桥梁轨道板封锚砂浆 封锚砂浆厂家价格
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	1111.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:SAM 规格:青岛 郑州 西安 北京 兰州 广州 贵阳 南昌
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

## 产品详情

### SAM封锚砂浆

卓能达建筑科技有限公司工厂遍及全国北京、天津、河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、青海、西藏、内蒙、黑龙江、吉林、辽宁、江苏、浙江、广东、广西、贵州、四川、重庆、安徽、湖南、湖北、海南等，发货方便。

轨道板封锚砂浆是根据高速铁路客运专线工程建设的需要，自主研发的一种高性能混凝土轨道板专用封锚材料。本产品具有超高强、微膨胀、粘结强度高、且对钢筋无锈蚀等特点，使用方便，操作简单，可封锚性好等特点。

#### 一、产品特点

1、高强度，1天强度抗压强度 40 MPa，28天抗压强度 60 MPa，后期强度高且不倒缩。2、和易性好，保持时间长，具有很好的粘聚力，封锚收面光泽美观。3、微膨胀，确保浆料与灌浆部位的牢固粘结，结构密实。4、耐久性能好，抗渗、抗冻、抗腐蚀性能好、钢筋无任何锈蚀。5、使用方便，在工地按规定加水后即可使用。

#### 二、施工工艺

1、封锚砂浆填压前，应对锚穴进行清理，不得有油污、浮浆（尘）、杂物和积水，可适当涂刷界面剂。2、封锚砂浆采用强制式搅拌机拌制，搅拌机转速不宜小于180 r/min。3、封锚砂浆应分层填压。采用空气锤对砂浆进行振捣，频率不小于1000 Hz，振捣力不小于6 kg，振捣次数不得少于3次，每次不少于20 s。4、浆料按粉料：水=1：（0.09 ~ 0.095）（重量比）配制。5、搅拌好的封锚砂浆应在40分钟内使用完毕，不可中途加水。6、施工完及时清洗设备。

7、严格控制加水量。8、封锚砂浆填压时的环境温度宜为5 ~ 30 。当昼夜平均气温低于5 时，应采取保温措施，保温时间不少于24 h。避免阳光直射、雨、雪和大风环境下进行封锚作业。

### 三、性能指标

项目名称		性能要求
抗压强度 ( MPa )	1d	40
	7d	50
	28d	60
抗压强度 ( MPa )	1d	5
	7d	7
	28d	9
抗渗性能		P20
收缩率(%)		0.02
氯离子		不超过胶凝材料总量的0.06%

### 四、包装及储存

- 本产品为复合牛皮纸袋包装，净重50 公斤/ 袋。
- 须贮存于干燥通风的室内。
- 保质期6个月。