

冷库室外照明灯具免驱动一线天100W厂家直销

产品名称	冷库室外照明灯具免驱动一线天100W厂家直销
公司名称	郑州家明节能技术有限公司高新区分公司
价格	.00/个
规格参数	功率:100W 型号:LKW90-SD2835B-JM 产地:河南郑州
公司地址	郑州高新技术产业开发区红楠路电子电器产业园 圣世嘉业10号楼5单元305室（注册地址）
联系电话	18703858592

产品详情

LED免驱动隧道灯说明书

---LKW100-SD2835B-JM

一、前言

进入二十一世纪以来，LED照明技术发展日趋强劲，LED照明逐渐占据了隧道照明的大部分市场。LED光源具有发光效率高、显色系数高、寿命长、高效节能、超低功耗的特点，且LED灯具具有较完美的调光功能，可以根据白天、夜晚以及车流量大小等因素随时改变隧道照明水平，通过集成WiFi、ZigBee等网络技术，LED灯具为隧道照明迎来了智能照明时代。

二、产品介绍

免驱动100W隧道灯是我公司自主设计和生产的LED隧道照明专用灯具，该灯具采用铸造铝和免驱动灯板，最大的亮点是采用高功率因数线性恒流LED芯片，在原有开关电源的基础上加以升级改造实现LED灯具免驱动化，与原产品相比它的性能丝毫不减，转换效率更高，性价比更高，寿命更长，而且具备温度自动调节功能，当温度过高系统将降低输出电流，达到降温的效果，是一种新型节能环保、隧道瞬间启动、超长寿命的隧道照明光源。

产品根据隧道照明要求，耐高压300V，具有功耗低、高亮度、散热均匀较快、效率高、使用方便等特点；显色指数高，有助于提高人们的识别能力和反应速度。彻底解决了白炽灯低温易烧，节能灯低温启动慢的难题，为隧道和隧道挖掘客户提供了很大的便利。

产品型号

LKW90-SD2835B-JM

功率

90W

输入电压	AC220V/50HZ	色温	4000K~6500K
LED灯珠	SMD2835	灯珠数量	98珠
光通亮	8967 lm	光效	98 lm/w
发光角度	120 °	垂直照度	5m>102Lux
灯壳	强度和硬度高，表面光洁度好	外形尺寸	10m>22Lux 330*260*85mm
P F	0.95	效率	90%
宽电压	190V ~ 300V	防护等级	IP65
重量	2.2kg	使用寿命	大于30000小时
使用温度	-25 ~ +55	安装方式	吸顶 吊装
	12米以下	使用环境	隧道、低温隧道、建筑物、车站、机场等

适用高度

三、注意事项

- 1、安装及更换灯具时必须切断电源，保证安全。
- 2、灯具的使用温度为-25 ~55 。
- 3、为了满足光照要求，建议安装高度为12m以下，超出适用范围请选择公司其他产品。
- 4、灯具禁止在腐蚀强度高的环境中使用。
- 5、高空安置的灯具应将紧固件锁紧，确保紧固，防止发生安全事故。
- 6、切勿将灯具自行拆开，如发现异常请于我们联系400-009-6958，我们会尽快安排专门人员维修。
- 7、由于本产品功率限制，如需更高要求照明，可多盏使用。