CT-C系列热风循环烘箱 热风干燥箱

产品名称	CT-C系列热风循环烘箱 热风干燥箱
公司名称	广州华远制药设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大石镇大石街道石南一路潮联创业中心225
联系电话	020-85637002 18011777723

产品详情

介绍 一、产品名称：CT-C系列热风循环烘箱

1、产品关键词：热风循环烘箱,循环烘箱,烘箱2、产品简介： CT-C型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温
循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3～7%提高到目前的35～45%，较高热效率可达50%。
二、产品详情

（一）说明：一、加热源有蒸汽、电、远红外、气电两用，供用户选择二、使用温度：蒸汽加热50-130°C，
度50-500°C ，可配套自控系统或电脑控制系统，供用户选择四、常用蒸汽压力0.2-0.8mpa(2-8kg/cm2) 五、酉
用5-8kw/h六、特殊要求在定货时表明 七、非标烘箱价格面议八、使用温度大于140°C或小于60°C，要在定
车，烘盘尺寸统一，可以互换 十、烘盘尺寸：460X640X45mm（二）概述：CT-C型系列热风循环烘箱配用
控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3～7%提高到目前的35～45%，较高热效率
箱的设计成功，使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。为我国节约了大量能源，提高了企业的经
局发布了行业标准，统一型号为RXH。（三）应用：适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工
固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱
脂、电器元件、烘漆等。（四）特点：大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。利用强制通风作用
干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。整机噪音小，运转平衡。温度自控，安装维
种物料，是通用干燥设备。（五）配件表：

不锈钢烘盘 不锈钢冲孔烘盘 不锈钢烘丝网烘盘 塑料烘盘