

YZG系列真空干燥机,真空干燥机

产品名称	YZG系列真空干燥机,真空干燥机
公司名称	广州华远制药设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大石镇大石街道石南一路潮联创业中心225
联系电话	020-85637002 18011777723

产品详情

一、产品名称：YZG/FZG系列真空干燥机

1、产品关键词：YZG系列真空干燥机,FZG系列真空干燥机,真空干燥机2、产品简介：YZG/FZG系列真空干燥机真空下物料溶液的沸点降低，使蒸发器的传热推动力增大，因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或废热蒸汽。

二、产品详情

(一)特点：真空下物料溶液的沸点降低，使蒸发器的传热推动力增大，因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或废热蒸汽。蒸发器热损失少。

在干燥前可进行消毒处理，干燥过程中无任何不纯物混入，符合GMP要求。

属于静态真空干燥器，故干燥物料的形体不会损坏。

(二)原理:所谓真空干燥，就是将干燥物料处在真空条件下，进行加热干燥，如果利用真空泵进行抽气抽湿，则加快了干燥速率。注：如采用冷凝器，物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收；如采用SK系列水环真空泵，可不用冷凝器，节省能源投资。

(三)技术参数表：

规格YZG-600YZG-800YZG-1000YZG-1400AFZG-10FZG-15FZG-20干燥箱内尺寸（mm） 600×976 800×1247
 1000×1527 1400×20541500×1060×12201500×1400×12201500×1800×1220干燥箱外尺寸（mm）1135×810
 0×10201700×1045×13351693×1190×15002380×1675×19201924×1720×15131513×1924×20601924×2500×
 1513烘架层数44685812层间距离（mm）8182102102122122122烘盘尺寸（mm）310×600×45520×410×45520
 ×410×45460×640×45460×640×45460×640×45460×640×45烘盘数481232203248烘架管内使压（MPa） 0.7
 84 0.784 0.784 0.784 0.784 0.784 0.784烘架使用温度（℃）35-15035-15035-15035-15035-15035-150
 箱内空载真空度（MPa）-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.10.1在-0.1MPa加热温度110 时水的汽化率(kg/m²·hr)7.27.27.27.
 27.27.27.2用冷凝器时，真空泵型号、功率(kw)2X-15A 2KW2X-30A 3KW2X-30A 3KW2X-70A 5.5KW2X-7
 0A 5.5KW2X-70A 5.5KW2X-90A 2KW不用冷凝器时，真空泵型号、功率(kw)SZ-0.5 1.5KWSZ-1 2.2
 KWSZ-1 2.2KWSZ-1 2.2KWSZ-2 4KWSZ-2 4KWSZ-2 5.5KW干燥箱重量（kg）250600800140014002100
 3200

上述数据。仅供参考。如有特殊要求，本厂提供设计，咨询服务。