家明免驱动100W大功率冷库投射灯用于10米冷库

产品名称	家明免驱动100W大功率冷库投射灯用于10米冷库
公司名称	郑州家明节能技术有限公司高新区分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:家明节能 功率:100W 规格尺寸:355*286*94mm
公司地址	郑州高新技术产业开发区红楠路电子电器产业园圣世嘉业10号楼5单元305室（注册地址）
联系电话	18703858592

产品详情

LED免驱动冷库投光灯说明书

免驱动100W投光灯是我公司自主设计和生产的LED照明专用灯具，该灯具采用铸造铝、加厚玻璃灯罩和免驱动灯板，最大的亮点是采用高功率因数线性恒流LED芯片，在原有开关电源的基础上加以升级改造实现LED灯具免驱动化，与原产品相比它的性能丝毫不减，转换效率更高，性价比更高，寿命更长，而且具备温度自动调节功能，当温度过高系统将降低输出电流，达到降温的效果，是一种新型节能环保、瞬间启动、超长寿命的照明光源。

产品根据照明要求，具有功耗低、高亮度、散热均匀较快、效率高、使用方便等特点；具有良好的散热灯壳，减少灯具因温度过高而损坏，彻底解决了白炽灯低温易烧，节能灯低温启动慢的难题，为冷库及广场照明提供了很大的便利。

进入二十一世纪以来，LED照明技术发展日趋强劲，LED照明逐渐占据了投光照明的大部分市场。投光灯是指定被照面上的照度高于周围环境的灯具，又称聚光灯。通常，它能够瞄准任何方向，并具备不受气候条件影响的结构。主要用于大面积作业场矿、建筑物轮廓、体育场、立交桥、纪念碑、公园和花坛等。因此，几乎所有室外使用的大面积照明灯具都可看作投光灯。

产品型号	LKW100-TG3030B-JM	功率	100W
输入电压	AC220V/50HZ	色温	3000K~5700K
LED灯珠	SMD3030日亚	灯珠数量	112珠
光通亮	10063 Lm	光效	100 Lm/w
发光角度	120 °	垂直照度	5m>155Lux 10m>37Lux
灯壳	强度和硬度高，表面光洁	外形尺寸	355*286*94mm

	度好		
P F	≥0.95	效率	≥90%
宽电压	190V～300V	防护等级	IP66
重量	3.58kg	使用寿命	大于30000小时
使用温度	-45°C～+55°C	安装方式	■吸顶□吊装
	12米以下	使用环境	隧道、广场、建筑物、公园、车站、机场、草坪、操场。

适用高度