

混凝土免养护剂厂家价格 混凝土养护剂的使用方法

产品名称	混凝土免养护剂厂家价格 混凝土养护剂的使用方法
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	1111.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:CCC 产地:青岛 郑州 西安 北京 兰州 广州 贵阳 南昌
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

CCC混凝土养护剂

卓能达建筑科技有限公司工厂遍及全国北京、天津、河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、青海、西藏、内蒙、黑龙江、吉林、辽宁、江苏、浙江、广东、广西、贵州、四川、重庆、安徽、湖南、湖北、海南等，发货方便。

CCC混凝土养护剂是一种高分子乳液，喷洒在混凝土表面，能很快形成一层致密的薄膜，阻止混凝土内部自由水过早蒸发，以达到混凝土自养护、防止混凝土开裂的目的。

一、应用范围

· 路面工程中公路、机场跑道、货场、停车场等 · 整体现浇混凝土工程 · 构造复杂的工程异样截面的结构与制品等 · 用于难以传统养护的水泥混凝土工程

三、性能指标

JC 901-2002 《水泥混凝土养护剂》

序号	项目	技术指标
1	有效保水率，%	90
2	抗压强度比，%	7d 28d 95
3	磨耗量a，kg/m ²	3.0
4	固含量，%	20

三、施工工艺

· 在混凝土拆模后立即喷洒或涂刷养护剂，或混凝土初凝后喷洒养护剂，只要正确掌握喷洒时间，就可达到良好的养护效果；· 喷洒本剂可采用背包式喷雾器，简便可行，喷洒时要求喷出的液体呈雾状并力求均匀、不漏喷、为确保养护质量，以连续喷洒二遍为好，要求第二遍喷洒时与第一遍成垂直方向。· 在下雨时不适合喷洒，但养护剂喷后成膜后遇雨，则不影响养护效果。· 喷洒时，喷头距混凝土表面30cm左右为宜，喷洒完毕后，应用清水将喷头、喷管等器材冲洗干净，以免所用器材再次使用时堵塞。· 也可涂刷，两遍为宜。

· 使用本养护剂的混凝土具有良好的保水性，在5 ~ 40 条件下施工，喷洒养护剂的混凝土强度比盖草袋浇水养护的混凝土强度略有提高，收缩减小，抗弯强度有所提高。

· 使用本剂养护的混凝土表面，不影响其饰面工程。

· 本产品无毒、不燃、无腐蚀，施工操作简便，现场整洁。

用量：0.2 kg/m²。

四、包装贮存

塑料桶包装，20kg/桶；室内正温、阴凉、干燥、通风储存；保质期为12个月。