

冷库仓储厂区内部道路照明路灯250瓦免驱动设计

产品名称	冷库仓储厂区内部道路照明路灯250瓦免驱动设计
公司名称	郑州家明节能技术有限公司高新区分公司
价格	.00/个
规格参数	功率:250W 规格尺寸:750*285*90mm 产地:河南郑州
公司地址	郑州高新技术产业开发区红楠路电子电器产业园 圣世嘉业10号楼5单元305室（注册地址）
联系电话	18703858592

产品详情

LED免驱动路灯说明书

---LKW250-LD3030B-JM

一、前言

道路照明是城市照明的重要组成部分，传统的路灯常采用高压钠灯360度发光，光损失大的缺点造成了能源的巨大浪费。当前，全球的环境在日益恶化，各国都在发展清洁能源。而随着国民经济的高速增长，我国能源供需矛盾日渐突出，电力供应开始存在着严重短缺的局面，节能是所急需解决的问题。因此，开发新型高效、节能、寿命长、显色指数高、环保的LED路灯对城市照明节能具有十分重要的意义

二、产品介绍

免驱动路灯是我公司自主设计和生产的LED路道及新农村照明专用灯具，该灯具采用铝合金外壳和免驱动灯板，最大的亮点是采用高功率因数线性恒流LED芯片，在原有开关电源的基础上加以升级改造实现LED灯具免驱动化，与原产品相比它的性能丝毫不减，转换效率更高，性价比更高，寿命更长，而且具备温度自动调节功能，当温度过高系统将降低输出电流，达到降温的效果，是一种新型节能环保、低温瞬间启动、超长寿命的冷库照明光源。

产品根据道路照明要求，具有定向发光、功耗低、高亮度、散热均匀较快、抗震能力高、效率高、使用方便绿色环保等特点；显色指数高，有助于提高人们的识别能力和反应速度。彻底解决了白炽灯低温易烧，为道路照明和新农村照明提供了很大的便利。

三、产品参数

输入电压	AC220V/50HZ	色温	3000K~5700K
LED灯珠	SMD3030	灯珠数量	320珠
光通亮	36112 lm	光效	140 lm/w
发光角度	150 °	垂直照度	5m>800Lux
灯壳	强度和硬度高，表面光洁度好	外形尺寸	10m>168Lux 750*285*90mm
P F	0.95	效率	90%
宽电压	190V ~ 300V	防护等级	IP65
重量	8.74 kg	使用寿命	大于30000小时
使用温度	-25 ~ +55	安装方式	吸顶 吊装
适用高度	8-20米	使用环境	道路、新农村、广场、工矿企业等夜晚照明