

# 供应广州佳阳高渗透改性环氧树脂堵漏灌浆料

产品名称	供应广州佳阳高渗透改性环氧树脂堵漏灌浆料
公司名称	广州佳阳防水材料有限公司
价格	350.00/套
规格参数	品牌:佳阳 型号:JY-605 产地:广州
公司地址	广州市天河区天平架范屋村43号首层C9档(不可作厂房使用)
联系电话	4006017550 13318867561

## 产品详情

佳阳改性环氧树脂灌浆材料为低粘度、双液型、常温硬化型的注入修补用环氧树脂，主要用于混凝土结构物龟裂修补之用，硬化后放热低，收缩性小，对各种结构物具有优越之接着力，尤其对混凝土的接着更佳。借着机械灌注（高压）或注射器注入法（低压），可深入结构体细微之裂缝，充分达到修补和补强的效果。使结构物恢复其整体性，和达成一体化之目的。

### 一、佳阳改性环氧树脂灌浆料的施工：

- 1.用钢丝刷将裂缝及周边杂物、浮尘都清理干净。
- 2.每间距150mm~300mm预埋注浆嘴一个（在裂缝交叉处，增放一个）。
- 3.将A/B=5/1(w/w)配比混合均匀，加入灌浆机桶中即可开始灌浆。
- 4.在0.1~0.3MPa的压力下，低压低速灌浆。
- 5.待下一个注浆嘴冒出胶后，继续压2~3秒，方可停压，进入下一工序。
- 6.每次配胶量不宜超过3Kg。
- 7.每使用一批量后，用稀释剂及时清洗压力泵，容器，等稀释剂挥发完后再配胶。

### 二、佳阳改性环氧树脂灌浆料特性

- 1.本产品为双组分混凝土裂缝用环氧树脂灌浆料，其粘度低、流动性好、渗透性强。

- 2.可灌细小裂缝 (>0.1mm) ,可操作时间长,固化收缩率小。
- 3.常温反应固化,固化物抗压强度、抗拉伸强度高。
- 4.本产品与混凝土及其它建材粘结性能优异,抗渗及防水性能好。
- 5.固结体耐久性、耐老化性好,耐化学物质如稀酸、稀碱等腐蚀性能好,基本无毒。
- 6.灌浆工艺简单方便,灌浆料固化速度可调。
- 7.灌浆材料货源广,价格低,储运方便。

佛山佳阳改性环氧树脂灌浆材料公司领导品牌。