

# 河北矿物质电缆,河北矿物质电缆厂家

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 河北矿物质电缆,河北矿物质电缆厂家 |
| 公司名称 | 天元电缆有限公司          |
| 价格   | .00/个             |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 宁晋县贾家口镇黄儿营村       |
| 联系电话 | 13273672884       |

## 产品详情

天元电缆 只做国标 良芯品质

地址：河北省邢台市宁晋县贾家口镇黄儿营村

报价电话：0319-8888813

传真：0319-5488586

QQ：971685555

微信：971685555

- 1.电缆导体：有多股铜线绞合而成，具有良好的弯曲特性。
- 2.绝缘层：采用耐高温，不燃烧的无机矿物绝缘材质。
- 3.铜护套：铜质材料，经特殊加工有良好的弯曲特性，并作为PE线。
- 4.外护层：采用低烟无毒的塑性材质，有良好的防腐蚀特性。

## 二、柔性防火电缆型号

例1: RTTZ 4\*50 表示：4芯，4根50mm截面的柔性防火电缆。

例2: RTTZ 4\*(1\*150) 表示：4根单芯150mm截面拼凑的柔性防火电缆。柔性防火电缆的耐火特性1. 按国

家标准，电线电缆燃烧试验方法耐火特性试验GB12666.6A类在火焰温度950℃中燃烧，相间及相与外护套之间施加750V电压，历时90min绝缘不损坏。B类在火焰温度750℃-800℃中燃烧，相间及相与外护套之间施加750V电压，历时90min绝缘不损坏。2.

按英国BS6378标准，柔性防火电缆能满足以下要求：A级：650℃ 3H；B级：750℃ 3H；C级：950℃ 3H；S级：950℃ 20min

RTTZ系列云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆的导体采用多股铜绞线，绝缘采用耐高温合成云母带机械绕包，绝缘层外采用无碱玻璃纤维密实填充，护套采用铜带纵包后焊接成铜管，再经连续滚轧波纹成型。特定要求金属护套不能裸露场合，可以在外面加一层聚烯烃（低烟无卤）护套。

本产品为国内首创，国际上没有原型。产品较之BTTZ系列相比，保持了高度防火特性的同时，可以做到连续大长度，95mm以内也可以做成多芯成组电缆，克服了接头过多、施工难度过大的缺点。但是，波纹铜管焊缝容易开裂、单一云母绝缘，也成为先天性的结构缺陷，对安装工艺能力的要求仍然很高。