

青岛吉之美吧台系列GM-B1-15-3JS

产品名称	青岛吉之美吧台系列GM-B1-15-3JS
公司名称	李沧区零度空间制冷设备维修店
价格	.00/台
规格参数	额定功率:3kW 额定电流:13.6A 额定电压:220V
公司地址	山东省青岛市李沧区重庆中路905号13号楼3单元601户
联系电话	15288988136

产品详情

推荐电源：16A插座

容积：15L

连续供开水量：10L

吉之美开水器是目前市场上安全性能最佳的开水器。主要体现在电安全、防火、防水、防开盖(投毒)四个方面：

电安全

吉之美开水器在电安全上除采用国标CCC安全标准外，还采用了日本JIS标准，因此是最安全的开水器。

考虑到中国的实际情况，在国内开水器行业唯一加装了电子漏电保护装置，漏电智能报警并自动切断加热管等电器件的电源，杜绝了触电事故的发生。

防火

吉之美开水器还具有三重防干烧设计，温度达到设定值停止加热，水位低于安全线停止加热并进水，超温报警并停止加热，可有效防止高温着火，并延长加热管寿命。

吉之美开水器采用无机保温材料，环保而且阻燃，而发泡保温层则属于易燃品，一旦燃烧还会产生大量有毒化学气体。

防水

双重高水位探测电极，达到高水位时电磁阀自动关闭，即使该电极发生故障，在其上还有溢流电极继续探测，一旦超过极限水位，也会报警，并强制关闭电磁阀停止进水。

焊接采用的双面氩弧保护焊，其焊接质量可有效保证水箱焊接部位的防腐效果，6-8年无泄露。

防开盖

吉之美开水器采用全封闭设计，溢流管内延长设计，可防止外部异物投入，保证使用安全。