1立方米甲醛释放量气候箱 甲醛释放量检测用气候箱

产品名称	1立方米甲醛释放量气候箱 甲醛释放量检测用气候箱
公司名称	济南华衡试验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区新沙工业园
联系电话	86-0531-85709838 053185709838 13001732091

产品详情

1立方米甲醛释放量检测用气候箱 甲醛释放量检测用1m气候箱1 m3甲醛释放量气候箱恒温露点恒湿气候箱（触摸屏型）

一、用途与使用范围

人造板甲醛释放量的大小是衡量人造板品质的重要指标，关系到产品对环境的污染及对人类健康的影响。1 m3甲醛释放量气候箱检测方法是国内外普遍采用的室内装饰、装修材料甲醛释放量检测的标准方法，其特点是模拟室内气候环境，检测结果更贴近实际，因而真实、可靠。本产品参考发达国家甲醛测试有关标准及我国有关标准研制的。本产品适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料甲醛释放量的测定、木材或人造板的恒温、恒湿平衡处理，也可用于其它建材中挥发性有害气体的检测。

二、执行标准

GB18580—2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB18584—2001 《木家具中有害物质限量》

GB18587—2001 《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》

GB17657—2013 《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》

EN 717—1 《人造板甲醛释放量测量环境箱法》

ASTM D6007—02《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》

LY/T1612—2004《甲醛释放量检测用1m气候箱装置》

三、主要技术指标

项 目 技 术 指 标

箱内容积 （1±0.02）m3

箱内温度范围 (15—40)℃ （温度偏差±0.5℃)

箱内湿度范围 (30—80)%R.H. （调节精度：±3%R.H.）

空气置换率 (0.5-1.2)次/小时 (精度0.05次／h)

空气流速 (0.1—0.3)m／s （可连续调节）

采样器抽气速度 (0.25—2.5)L/min （调节精度:±5%）

密封性 1KPa相对压强下,泄漏率<气流量的3%

外型尺寸 (W960×D1500×H1460)mm

电源 220V 16A 50HZ

功率 额定功率：3KW，运行功率：1.5KW

济南华衡试验设备有限公司，姜经理 联系电话：13001732091 0531-85709838 QQ：61550583