

凹版水性烟包内衬纸油墨 烟包内衬纸水墨

产品名称	凹版水性烟包内衬纸油墨 烟包内衬纸水墨
公司名称	广东顺德科展环保材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇齐杏居委会杏坛工业区科技区二路2号之三
联系电话	0757-27382322 13631486571

产品详情

广东顺德科展环保材料有限公司（科展水性油墨）

K1水性系列—凹版烟包内衬铝箔纸金墨

K1水性系列凹版烟包内衬铝箔纸金墨为本公司自行研制开发，安全环保、印刷适性好。该产品主要适用于烟包内衬铝箔纸、铝箔、镭射卡纸等。

一、产品特性：

印品金属感强，光泽度高

印刷适性好，适合中高速凹版印刷

附着力强，耐候性优，耐水、耐磨

以水或乙醇作稀释剂，印刷品无异味，VOCs残留通过FDA检测

二、适用基材：

烟包内衬铝箔纸

铝箔复合纸

铝箔

镭射卡纸

注：请先通过充分测试后再使用。

三、技术指标：

网线：130~150线

网点深度：30~35 μ

网点角度：50度

四、使用说明：

稀释剂：纯净水或乙醇（稀释剂的配置需根据印刷设备、气候条件而定，请先通过充分的测试后再使用）

印刷粘度：察恩3#杯（25）10~13秒，印刷时可根据印速做相应调整

五、注意事项：

l 使用前应充分搅拌，使水墨具有良好的流动性。

l 我司水墨体系独特，不能与其它类型水墨混合使用，避免不相容造成报废。

l 干燥条件：印刷时需保持烘箱出口热风温度120 以上（风机进风量要大，以便湿气快速排除）。

l 水性墨干结成膜后不溶于水，所以印刷过程及印刷结束必须注意：

热风风向：烘箱热风不能吹到印版上，避免造成水墨干结堵版，不能正常印刷；

防止堵版：更换基材或临时停机必须保持版辊在墨槽中转动。如机械故障停机，应立即用水或乙醇清洗版辊避免水墨干结堵版。

版辊清洁：印刷结束，必须立即用水、酒精或洗衣粉液或我司调配的专用洗版液将版辊清洗干净（注意，若用洗衣粉液洗版不能将洗液流入墨槽中），以便下次正常使用。

l 余墨回收：印刷结束，将剩余的水墨用干净塑料桶装好，桶口必须密封好，重新使用时需过滤。

以上数据仅为本公司所得，根据所用材料及加工条件的不同，其结果也不会相同，请确认后再使用。

六、储存与包装：

储存：至于通风阴凉处密封保存，防火防晒，避免雨淋及污染，保质期一年。

包装：塑料桶包装，18KG/桶，20KG/桶，25KG/桶，50KG/桶

敬告用户：本文资料根据本公司内部生产和实验结果而得，用户在使用前应进行充分试验以确保产品符合自身使用要求并掌握产品的正确使用方法。由于不能预见及不能控制用户的产品使用条件，本文资料谨供用户参考，不作品质保证依据，亦对产品使用所产生的结果不承担连带责任。

1、广东顺德科展环保材料有限公司

广东顺德科展环保材料有限公司坐落于“中国涂料之乡”——广东顺德，公司专注于水性体系产品的研发、生产、销售、服务，开发出K系列水性油墨、J系列水性色浆、R系列水性树脂等高品质的水性产品。让客户通过源头治理的方式削减VOCs的排放，满足日渐严格的环保要求、节约生产成本、减少环境负担，亦使终端消费者能使用到更安全环保的印刷品。

公司名称：广东顺德科展环保材料有限公司

地址：广东省佛山市顺德区杏坛工业区科技二路2号

电话：0757-27382322 27382399

传真：0757-27680889

邮箱：kzinks@kzinks.com

2、产品系列：

K系列 水性油墨：

K1水性系列 凹版烟包内衬铝箔纸金墨

K2水性系列 凹版塑料复合水墨

K3水性系列 凹版塑料表印水墨

K4水性系列 凹版PE透气膜水墨（纸尿裤专用）

K5水性系列 凹版OPP不干胶水墨

K6 水性系列 凹版/柔版 纸张水墨

K10-M2 水性系列 水性可水洗油墨（水性油墨）

K10-M3 水性系列 水性塑料光油

J系列 水性色浆

J1水性纸箱油墨色浆

J2 水性塑料油墨色浆

R系列 水性树脂：

R2水性系列（凹版）水性塑料复合油墨树脂

R3水性系列（凹版）水性塑料表印油墨树脂

R4水性系列（凹版）水性PE纸尿裤透气膜油墨树脂

R5水性系列（凹版）水性OPP不干胶油墨树脂

其他系列水性油墨及水性树脂产品请致电我司详询