

安全带拉力试验机安全网拉力试验机安全绳拉力机

产品名称	安全带拉力试验机安全网拉力试验机安全绳拉力机
公司名称	济南华衡试验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区新沙工业园
联系电话	86-0531-85709838 053185709838 13001732091

产品详情

安全带拉力试验机安全网拉力试验机安全绳拉力机

安全网断裂强力试验机 安全网断裂伸长试验机 安全网接缝部位抗拉强力试验机
安全网梯形法撕裂强力试验机 安全网开眼环扣强力试验机 绳断裂强力试验机

安全带静态负荷测试试验机 安全绳静态负荷测试试验机
零部件静负荷测试试验机；缓冲器的变形测试试验机，意外打开作用力测试试验机

安全带拉力试验机符合国家电力公司《电力安全工器具预防性试验规程》(国电发[2002]777号)要求,按《规程》完成各种预防性力学性能试验,广泛适用于电力、邮电、建筑等行业对安全带、脚扣、竹(木)梯、升降板、安全帽等所有电力安全工器具,可自行设定参数做其它软、硬材质(如绳、葫芦等起重工具)的力学性能试验。

安全带拉伸试验机主要针对围杆作业安全带、区域限制安全带、坠落悬挂安全带、汽车安全带、飞机安全带等各种安全带做抗拉强度、拉断强度、断后伸长率、拉断延伸率等力学性能试验。

依据标准

GB 6095 安全带

GB5725-2009《安全网》

GB/T 6096-2009《安全带测试方法》

技术参数

试验机精度 1级

试验力测量范围 0.4%-100%FS

试验力准确度 优于 $\pm 1\%$

位移分辨率 0.001mm

位移测量准确度 优于 $\pm 1\%$

试验速度范围 0.001-500mm/min

拉伸空间（不含夹具） 600mm

立柱间距 400mm

主机尺寸 720*500*1800mm

主机重量 400Kg

电机功率 0.75KW

供电电源 220V , 50Hz

工作环境 室温—35 ,相对湿度不超过80%