

# 并行信号编码器

产品名称	并行信号编码器
公司名称	上海自横自动化科技有限公司
价格	1200.00/只
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J1970室
联系电话	021-51099848 13916861294

## 产品详情

### 编码器说明书

- \* 单圈并行信号输出
- \* 12位4096线分辨率
- \* 宽工作电压范围，10~30Vdc或5Vdc，极性保护
- \* 宽工作温度范围，-40~85；储存温度：-40~100
- \* 并行推挽输出（其他可选），格雷码或二进制，可直接连接各种设备
- \* 夹紧同步一体式法兰，法兰型外形，其他外形可选
- \* 用于恶劣环境条件下的编码器（潮湿、灰尘、冲击和振动）

在使用编码器前，请完整阅读下面的说明，正确使用！

### 特性参数

工作电压: 10-30Vdc或5Vdc; 极性保护

消耗电流: 150mA (空载)

输出信号: 并行推挽输出（并行输出电压值可灵活设定），其他形式可选。

输出代码: 格雷码（纯二进制码或格雷余码可选）

分辨率: 12位4096线

精度: 重复性  $\pm 2\text{bit}$ (实际精度与安装精度、轴同心度有关)

工作温度: -25 ~ 70

储存温度：-40 ~ 100

防护等级: IP65

连接电缆: 1米16芯电缆径向侧出（其余形式可订货）

外形特征: 金属密封外壳，密封双轴承结构（安装尺寸见尺寸附图）

转 轴: 夹紧同步一体式法兰：轴径10mm,长度20mm，D型平面

### 一、接线说明：

#### 12位16芯连接电缆

黑色	20	棕色	28
白色	21	橙(白)	29
绿色	22	绿(白)	210
粉色	23	棕(白)	211
橙色	24	灰色	置位 注3
紫色	25	红色	10-30Vdc
黄色	26	蓝色/灰色)	GND 0V注1
灰(白)	27	蓝(红)	正反向 注2

注：

1.正常使用请将两线短接在一起

2.正反向：接24V+时逆时针数据增加，

3.置位：接24V+1秒钟当前值置零。

4.并行输出每位50mA

5.高电平有效。

国产旋转编码器，并行信号编码器，格雷码、二进制输出可选

上海自横自动化科技有限公司——让您咨询一家胜过咨询百家！