工业在线电导率仪，电导率仪， C259

产品名称	工业在线电导率仪，电导率仪， C259
公司名称	广州霄翰仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广东省广州市白云区机场路1794号208
联系电话	02086462230 13640635935

产品详情

工业在线电导率仪，电导率仪， C259

采用微电脑设计，LCD大屏幕背光液晶显示器，电导与温度同屏显示；探头耐温程度：0～120℃；中文提示操作；具有自动温度补偿，自动转换测量频率，有效提高测量精度。继电器控制，上限报警输出；4~20mA信号隔离输出；RS-232C串行接口，可接计算机、打印机等。

技术参数

测量范围： 0.01～20μS/cm；

0.1～200μS/cm；

1.0～2000μS/cm；

1.0～10000μS/cm

1.00～300MS/cm（耐高温120度）；

分辨率：0.01μS/cm、0.1℃；

探头耐温程度：0～120℃ 温度补偿：具有自动温度补偿，补偿基准25℃； 测量精度：±1.5%（F.S）； 电极配置：1/2英制管道式螺纹；
报警控制输出：继电器控制，上限或下限报警输出，触点容量220VAC/6A； 电流信号输出：4~20mA信号隔离输出； 通讯接口：标准RS-232C串行接口，可接计算机、打印机等；

时钟功能：具有实时时钟功能，可对打印记录数据进行实时记载；

供电电源：220VAC供电；

外形尺寸：96×96×100mm；

开孔尺寸：91×91mm。

适用范围：广泛适用于电子、化工、制药、饮用水等在线电导率的测量和控制。