

超声波液位计，CHA，XHTD380

产品名称	超声波液位计，CHA，XHTD380
公司名称	广州霄翰仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广东省广州市白云区机场路1794号208
联系电话	02086462230 13640635935

产品详情

超声波液位计，CHA，XHTD380

XHTD380超声波液位计电路上采用了先进的微处理技术以及较强的回波信号接收解析技术，使产品具有更好的稳定性。非接触测量，适合于环境复杂的工业现场。它采用小功率、小盲区收发型专用超声波传感器，测量精度高,运行稳定，既可测量液体物料，也可测量固体物料。内置的温度补偿单元自动修正环境温度变化所产生的声速误差，确保实时测量准确无误，自动变频调谐功能使压电陶瓷始终工作在最佳谐振频率。

电 源：24VDC或220VAC

信号输出：4~20mA.(可选RS232、RS485).

控制输出：可编程1组2路继电器。

发射功率：0~20m.

盲 区：0.25~0.80m(与发射功率成正比).

发射全角：4°~8°（与发射功率成正比）

分 辨 率：量程 10m：1mm，量程 10m：10mm.

防护等级：Ip65.

精 度：0.25~0.5%.

环境温度：-25~+55 .

显示：LCD或LED。