

超声波液位差计 XHTD380

产品名称	超声波液位差计 XHTD380
公司名称	广州霄翰仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省广州市白云区机场路1794号208
联系电话	02086462230 13640635935

产品详情

超声波液位差计 XHTD380

盘装式液位差计采用点阵全中文显示，背光使得仪表昼夜清晰明了，具有实用的过程曲线记录，有4~20mA输出（液位差电流）和1组2路可编程继电器输出，使得仪表实用，安装调试极为方便。

主要参数：

电 源：220V A C

信号输出：4~20mA信号输出(液位差的值)可选485输出

控制输出：1组2路可编程继电器输出(1高和1低,设定控制参数为液位差的值)

发射功率：0~20m中的任何段

盲 区：0.25~0.80m(盲区和发射功率成正比)

发射全角：6°~8°（发射角的大小和发射功率成正比）

分辨率：量程 10m：1mm；量程 10m：10mm

精 度：0.25~0.5%

环境温度：-25~+55

记 录：液位差值过程曲线纪录

显示方式：点阵全中文3值同屏显示(高液位、低液位和液位差)

仪表尺寸：160(宽)X80(高)X160(深)mm

开口尺寸：152X76mm

外壳材料：ABS工程塑料和可视透明盖