

热风循环干燥箱 变压器烘干箱 浸漆后烘干炉

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 热风循环干燥箱 变压器烘干箱 浸漆后烘干炉 |
| 公司名称 | 吴江市志胜烘箱设备厂 |
| 价格 | 14500.00/台 |
| 规格参数 | 志胜:温度均匀度： $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ZS881-6:控温精度： $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 苏州吴江:电器配置：正泰 |
| 公司地址 | 吴江市同里镇经济开发区 |
| 联系电话 | 86-0512-63326891 15851590072 |

产品详情

热风循环干燥箱 变压器烘干箱 浸漆后烘干炉主要用于变压器、电机、电器绕组（线圈）沉浸/真空浸漆/真空压力浸漆（VPI）后的（预）烘干、固化及机座与定/转子间的热套。根据所用绝缘漆的种类不同，我们有高安全节能型和节能型两大类型的烘箱供您选择。厂家咨询电话：0512-63326891
技术热线:13812724284 杨经理 售后热线：15851590072 田小姐【擅长非标加工定制 各行业烘箱 干燥箱 隧道烘干线 电子防潮柜等等设备】

热风循环干燥箱 变压器烘干箱 浸漆后烘干炉

变压器烘箱性能特点

- 1、两套超温报警系统、低表面温度的翅片式加热器、全程/间歇大风量换气方式，确保了烘箱运行的安全性。
- 2、先进的热风循环系统保证了箱内良好的温度均匀性。
- 3、低导热系数优质硅酸铝棉保温和独特的保温棉充填方式，确保了烘箱的保温性能。
- 4、独特的循环风换气方式和科学的换气匹配，加快了绝缘漆中溶剂的挥发速度，缩短了烘干时间。
- 5、大面积防爆门，即使有意外发生时也能使损失降到最低限度。
- 6、此系列烘箱标准配置的附件有：手动台车、滴漆盘、箱内及箱外轨道；选配的附件有：自动台车、绝缘电阻测试仪、温度记录仪、计算机集散控制系统等。

参考规格型号表：【可定制尺寸及温度】

| 型号（*） | 工作室尺寸 | 加热功率 | 鼓风功率 | 工作电压 | 温度范围 |
|-------|-------|------|------|------|------|
|-------|-------|------|------|------|------|

| | 深*宽*高 | (KW) | (w) | (v) | () |
|----------|----------------|------|--------|-----|------------------|
| ZS881 -1 | 1000*1000*1000 | 12 | 1100 | 380 | |
| ZS881 -2 | 1000*1200*1200 | 15 | 1100 | 380 | |
| ZS881 -3 | 1000*1200*1500 | 18 | 750*2 | 380 | 室温 |
| ZS881 -4 | 1200*1500*1500 | 21 | 1100*2 | 380 | |
| ZS881 -5 | 1500*1500*1500 | 24 | 1100*2 | 380 | 0~250 |
| ZS881 -6 | 1500*1700*1700 | 27 | 1100*3 | 380 | |
| ZS881 -7 | 1600*1800*1800 | 33 | 1100*3 | 380 | 任 意 调 节 |
| ZS881 -8 | 2000*2000*2000 | 39 | 1100*4 | 380 | |