

氯化橡胶防腐漆工艺

产品名称	氯化橡胶防腐漆工艺
公司名称	天津市澳美化工涂料有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	固含量:65 品牌:津泓富 产地:天津
公司地址	天津市武清区陈咀镇陈咀村
联系电话	22146556 13702022406

产品详情

天津津泓富氯化橡胶防腐漆工艺

1. 氯化橡胶防腐漆施工方案:方案一：轻型防腐 ----- 漆膜厚度约为0.2-0.5mm.

可用于地下保温管、地沟管道、大罐内外壁、化工设备、煤气柜、水库电站、污水池等。一层底漆（环氧富

锌底漆或环氧铁红底漆或氯化橡胶防腐漆）每平方的用量为0.3kg二层面漆（环氧煤沥青氯化橡胶防腐漆面漆）每平方

的用量为0.4-0.9kg。

方案二：普通防腐 ----- 漆膜厚度约为0.4-0.5mm，可用于直接埋地管道及埋地设备内

外壁。一层底漆（厚浆型环氧煤沥青氯化橡胶防腐漆底漆），每平方的用量为0.3kg一层玻璃丝布，每平方的用量为1.1

平方米三层面漆（厚浆型环氧煤沥青氯化橡胶防腐漆面漆），每平方的用量为0.7-0.9kg。

方案三：加强级防腐 -----

漆膜厚度约为0.6-0.8mm，用于穿越高盐、碱地、沼泽或其它较恶劣环境。一层底漆（厚浆型环氧煤沥青氯化橡胶防腐漆

底漆），每平方的用量为0.3kg二层玻璃丝布，每平方的用量为2.2平方米四层面漆（厚浆型环氧煤沥青氯化橡胶防腐漆

面漆)，每平方的用量为0.9-1.50kg

方案四：特加强级 ----- 漆膜厚度约为1.6-2mm，用于穿越道路建筑物的

地下钢构件。一层底漆（厚浆型环氧煤沥青
氯化橡胶防腐漆底漆），每平方的用量为0.3kg七层玻璃丝布，每平方的用量为

7.7平方米九层面漆（厚浆型环氧煤沥青 氯化橡胶防腐漆面漆），每平方的用量为1.8-2.0kg²²

环氧酯底漆涂装注意事项：2.1

底漆、面漆都是双组分分装组成，涂装前按比例调制、搅拌均匀、熟化半小时

方可进行涂装。

2.涂装涂层间隔时间以漆膜表干后进行涂刷为好，对包敷玻璃布的涂层体系，应再涂装面漆的

同时进行包敷玻璃布，以便使玻璃布浸透漆料，保证层面涂装质量。2.3

涂底漆前，金属表面要进行喷砂除锈、

除油等处理，应达到标准Sa2.5级。2.4漆膜完全固化后（一般七天）可以埋设使用

一个企业或地区的经济是否能迅速发展.在很大程度上决定于它能否充分而高效地动员和应用各种优势资源。“天津”对于油漆发源地是当之无愧的。对于我公司来说,除了丰富的自然资源,原料自产堪称第二大优势资源,统计资料表明,1990年我市大型企业的全部油漆销售额占全省工业的近50%,高出全国平均水平10个百分点,高出上海、江苏、浙江30个百分点左右。具备生产能力技术能力强的标准需要不断的吸收新鲜元素，企业的发展在于不断的更新。我们始终秉承“以德为本，质量为先”的企业理念和“客户至上，以德兴厂”的经营宗旨，致力于管理为基础。

以顾客为中心，以科技为先导，以质量为生命线的最优化企业，愿我公司能成为您的长期合作伙伴，我们真诚欢迎您的到来！