

# 供应自动恒温式电动台车变压器浸漆后烘干线 电烤箱

产品名称	供应自动恒温式电动台车变压器浸漆后烘干线电烤箱
公司名称	吴江市志胜烘箱设备厂
价格	16200.00/台
规格参数	台:温度均匀度： $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ZS881-6:控温精度： $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 苏州:电器配置：正泰
公司地址	吴江市同里镇经济开发区
联系电话	86-0512-63326891 15851590072

## 产品详情

自动恒温式电动台车变压器浸漆后烘干线 电烤箱

工作室尺寸：深1500mm，宽1700mm，高1700mm（内部尺寸根据客户需求来定制）

工作室材质：SUS304#镜面不锈钢、氩弧焊接。304镜面不锈钢钢板制作，钣金折弯（多种材质可选）

温度均匀性：正负3 （空载恒温20分钟测试为准）

外壁材料：采用优质A3#冷钢板制作、钣金折弯，焊接，表面覆环保漆

工作温度：室温~300 （温度任意调节设定）

控温精度：正负1

控温方式：PID双数显智能控温，超温保护仪，设置值与测量值LED双数显示，SSR固态输出

电源电压：380V（三相四线），50HZ

加热装备：采用覆套式无尘化不锈钢U型管状加热原件，使用寿命可达3万小时以上

加热功率：27KW

送风方式：双风道强压对流水平循环送风

送风装置：1100W\*3台烘箱耐高温长轴马达，配置多翼式离心风叶，迫使热风迅速循环，从而得到温度均匀

定时装置：1秒~99.9小时恒温定时，计时方式可选择，时间到自动切断加热并蜂鸣报警

出厂配件：按客户需求配置

选配件：1。平板台车 电动台车、也可增减隔层数；可增配不锈钢搁网板、托盘

其他规格：可根据用户实际需要定制各种规格与功能的烘箱（烤箱/干燥箱）

参考规格型号表：【可定制尺寸及温度】

型号（*）	工作室尺寸	加热功率	鼓风功率	工作电压	温度范围
	深*宽*高	（KW）	（w）	（v）	（ ）
ZS881 -1	1000*1000*1000	12	1100	380	
ZS881 -2	1000*1200*1200	15	1100	380	
ZS881 -3	1000*1200*1500	18	750*2	380	室温
ZS881 -4	1200*1500*1500	21	1100*2	380	
ZS881 -5	1500*1500*1500	24	1100*2	380	0~250
ZS881 -6	1500*1700*1700	27	1100*3	380	
ZS881 -7	1600*1800*1800	33	1100*3	380	任 意 调 节
ZS881 -8	2000*2000*2000	39	1100*4	380	