

UV装饰墙板生产线UV背景墙装饰板材设备

产品名称	UV装饰墙板生产线UV背景墙装饰板材设备
公司名称	青岛卓尔威塑料机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	最大挤出量:460kg 板材宽度:1220mm 主电机功率:75kw
公司地址	山东省青岛市胶州市胶西工业园平成西路
联系电话	15863026023 18300292221

产品详情

仿大理石板材生产线由自动上料进入高速混料、再自动上料到双螺杆挤出机、由大板模具结构出料进行四节定型模定型、排辊托冷装置、裁边装置、牵引机、自动切割机、排辊输送机等组成。机组结构紧凑,性能优越。螺杆、螺筒经优化设计,并采用高性能合金钢专业加工,使整机具有塑化均匀,挤出量稳定,产量高,寿命长等优点。主机螺筒采用铸铝加热器加温,风冷却,精密电控仪表控制温度。精密的定型压光装置,通过其良好的调整功能使板材定型优良。切割部分采用定长切割装置,保证板材长度精确。板材挤出设备有异向平行双螺杆挤出机,板材模具,真空定型和八轮牵引等辅机部分组成,应用前景十分广阔,

仿大理石板材的优势

仿大理石板材,最突出的优势就是高仿大理石纹,色泽和反光度等与大理石基本一致,用于内墙装饰,可达到与石材一样的装饰风格;在大厅内墙的装饰更显质朴、坚韧。UV仿大理石纹板,采用的是转印技术仿制石纹,石纹种类繁多,色彩丰富,可以给内墙带来不同的装饰选择。仿大理石板材,优质的内墙装饰板,以中密度PVC微晶石为基材作为原料,将大理石纹仿制到板材上,经过UV光固化技术,制作出UV仿大理石纹板,板材表面与大理真石无异样,表面光滑平整、反光率高,可仿制各种各样的纹路,用于内墙装饰,更显别致。仿大理石板材具备五大优势:1、A1级防火基材,防火性能强。2、高仿木纹,装饰性能好。3、安全环保绿色材料。4、优异的耐候性。5、耐磨易清洁能力。仿大理石板材被广泛应用于:1、酒店大堂、酒店通道、豪华套房、会议室、浴室、卫生间等;2、地铁站台装饰:地铁站台、过道;3、KTV酒吧:KTV包厢、大堂、通道、背景墙等;4、豪华住宅、别墅:房间、客厅、电视背景墙、浴室、卫生间等;5、休闲会所:会所大堂、通道、豪华客房、浴室等;

6、办公场所:办公室、会议室、会客厅等。

仿大理石板材机械设备由自动上料进入高速混料、再自动上料到双螺杆挤出机、由大板模具结构出料进行四节定型模定型、排辊托冷装置、裁边装置、牵引机、自动切割机、排辊输送机等组成。机组结构紧

凑,性能优越。螺杆、螺筒经优化设计,并采用高性能合金钢专业加工,使整机具有塑化均匀,挤出量稳定,产量高,寿命长等优点。主机螺筒采用铸铝加热器加温,风冷却,精密电控仪表控制温度。精密的定型压光装置,通过其良好的调整功能使板材定型优良。切割部分采用定长切割装置,保证板材长度精确。板材挤出设备有异向平行双螺杆挤出机,板材模具,真空定型和八轮牵引等辅机部分组成,应用前景十分广阔。