SSI信号转换模块 编码器数字显示仪表 编码器信号转换器

产品名称	SSI信号转换模块 编码器数字显示仪表 编码器信号转换器
公司名称	上海自横自动化科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J1970室
联系电话	021-51099848 13916861294

产品详情

SSI信号模块/仪表技术参数

型　号	CJ系列	EJ系列	XJ系列
安装形式	盘装式	35mm导轨安装	
工作电压	220Vac（24Vdc可定制）		
外壳材质	塑料		铝壳
外形尺寸(宽高深)	96*48*110（开孔尺寸92*45)	110×75×120	160×80×170（开孔152×75）
数码显示位数	6位		
开关输出数(继电器)	2~4点	4-8点	
位置信号输出	RS485（或MODBUS）&4—20mA		
零点置位	按键设置或外部信号设置		
非线性设置	可多段非线性设置或现场修正，可用于卷扬叠层、弧形闸门等设置。		

★联接各个品牌的SSI信号传感器

★SSI信号可同时冗余设备连接PLC的SSI模块和本款仪表

★强大的信号与电源抗干扰容错功能，更可靠安全

★单圈10-26位可调，多圈24-29位，格雷码、纯二进制码可选

★多圈SSI信号编码器，磁致伸缩直线传感器等SSI信号

★智能化面板设定，多种功能位移控制应用

★RS485或MOSBUD RTU数字通讯、4-20mA、8点开关多种输出信号

型号	ZHM1312--CJ
安装形式	盘装仪表安装
外形尺寸（宽高深）	96x48x110
仪表开孔尺寸	92x45
数码显示位数	6位
输入信号	SSI同步串联信号24-26位；1位外部置位信号
开关输出数	2-4（继电器，每个位置一常开一常闭）；面板预设， 开关形式设置
位置信号输出	2路位置信号输出，一路4-20mA模拟量、一路RS485或RTU通讯数字量
信号调整	可设4、20mA对应值，可4、20mA 输出值微调零、调满
通讯协议	自带仪表协议，也可按用户提供协议要求定制；可面板设置地址、速率
零点置位	任何位置置位，面板智能设置或外部开关置位
工作电压	220Vac (24Vdc可定制)
外供电源	可提供传感器的工作电源（订货时注明电压与耗电流）
工作温度	-10℃～60℃
相对湿度	<85%
圈长设置	旋转编码器每圈长度设置
方向设置	旋转编码器正反向设置；直线位移传感器正反向设置
非线性设置	可16段非线性设置或现场修正，可用于卷扬叠层、弧形闸门等设置
远程显示	两路信号可一路进PLC，一路进远程显示仪表

推荐我公司单/多圈SSI信号编码器与此款仪表搭配使用

上海自横自动化科技有限公司——让您咨询一家胜过咨询百家！