

供应小型变压器浸漆烘干箱 小型变压器托盘烤箱

产品名称	供应小型变压器浸漆烘干箱 小型变压器托盘烤箱
公司名称	吴江市志胜烘箱设备厂
价格	16100.00/台
规格参数	志胜:温度均匀度： $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ZS881-1:电源电压：380v.50HZ 苏州:电器配置：正泰
公司地址	吴江市同里镇经济开发区
联系电话	86-0512-63326891 15851590072

产品详情

小型变压器浸漆烘干箱 小型变压器托盘烤箱 适用于变压器、电抗器、互感器、电气工业产品的烘干及热处理。我厂的热风循环烘箱，是高温精密烘箱，新一代的双风道送风方式适合变压器、电抗器、互感器的烘干使用。达到箱风温度控制精度和均匀度的更进一步的提高（可由客户根据实际需要制作成顶部、侧面或底部鼓风方式）。厂家咨询电话：13812724284 杨经理 15851590072 田小姐

一、主要技术指标

- 1、 电源电压：AC380V 50Hz
- 2、 加热功率：18KW
- 3、 最高工作温度：300
- 4、 温度波动度： ± 1
- 5、 温度均匀性： $\pm 2.5\%$
- 6、 工作室尺寸：1000*1200*1200

可根据客户指定规格订制.

二、特点：

- 2.01.外采用SECC钢板、精粉体烤漆处理；内采用SUS不锈钢
- 2.02.全新耐高温长轴马达.

2.03.涡轮风扇.

2.04.硅胶迫紧 (Silicon packing) .

2.05.超温保护,超负载自动断电系统.

2.06.循环系统:双风道水平送风循环.

2.07.加热系统:PID+SSR

2.08.温控器:PID微电脑控制,全自动恒温,温度迅速补偿功能.

2.09.计时器:温到计时,时到断电报警指示.

涂料固化的过程是一个聚合的过程,在这个过程中达到涂料的物理性能。每个涂层有自己的固化时间,并在不同的时间内(或长或短)达到固化,然而固化时间对温度特别敏感,同时会由于温度的上升而缩短。

加热热源:红外线不锈钢加热管

工作室材料:不锈钢板,冷钢板或镀锌板(用户自选)外表喷塑,美观大方、洁净耐用型号 工作室尺寸

参考规格型号表:【可定制尺寸及温度】

型号 (*)	工作室尺寸	加热功率	鼓风功率	工作电压	温度范围
	深*宽*高	(KW)	(w)	(v)	()
ZS881 -1	1000*1000*1000	12	1100	380	
ZS881 -2	1000*1200*1200	15	1100	380	
ZS881 -3	1000*1200*1500	18	750*2	380	室温
ZS881 -4	1200*1500*1500	21	1100*2	380	
ZS881 -5	1500*1500*1500	24	1100*2	380	0~250
ZS881 -6	1500*1700*1700	27	1100*3	380	
ZS881 -7	1600*1800*1800	33	1100*3	380	任
					意
					调
					节
ZS881 -8	2000*2000*2000	39	1100*4	380	