

【志胜牌】热风循环干燥箱 变压器托盘干燥烤箱

产品名称	【志胜牌】热风循环干燥箱 变压器托盘干燥烤箱
公司名称	吴江市志胜烘箱设备厂
价格	14200.00/台
规格参数	志胜:控温精度： $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ZS881-5:电器配置：正泰 苏州:控温精度： $\pm 1^{\circ}\text{C}$
公司地址	吴江市同里镇经济开发区
联系电话	86-0512-63326891 15851590072

产品详情

热风循环干燥箱 变压器托盘干燥烤箱适用于变压器、电抗器、互感器、电气工业产品的烘干及热处理。我厂的热风循环烘箱，是高温精密烘箱，新一代的双风道送风方式适合变压器、电抗器、互感器的烘干使用。达到箱风温度控制精度和均匀度的更进一步的提高（可由客户根据实际需要制作成顶部、侧面或底部鼓风方式）。

咨询热线：13812724284 杨经理 15851590072 田小姐【擅长非标加工定制】

热风循环干燥箱 变压器托盘干燥烤箱特点：

- 1.温度范围:RT~300 任意调节恒温（400 ，500 及以上可定制）
- 2.输入功率:定制
- 3.电源:可提供各国电源如110V/220V/380V/415V/440V...(50/60)Hz
- 4.温度波动度： ± 1
- 5.温度均匀度：空载 $\pm 2.5\%$
- 6.升温速度：50~200 在30分钟以内
- 7.内部材质：SUS不锈钢板，外部材质：冷轧钢板
- 8.发热体:护套式电加热管
- 9.安全装置：超温保护装置、马达过热电流保护、空气开关等

10.温度控制：SSR（SCR）接点方式输出可选，自动PID控制,LED数字显示

11.系统：采用特制耐高温长轴型马达及强力多翼式风叶，强力吸风式机构可得到最佳均匀分布温度，安静低噪音，节约能源。

12.标准配件：保温定时器、单段式温度控制器

13.选购品：1点（多点）温度记录器、可程序温度控制器、推车、不锈钢冲孔盘、电磁门扣、马达转速调节器、三色塔灯、探测孔、PLC控制、触摸屏控制

14.其它规格：本公司亦可根据客户要求承接设计制造各种大型烘箱

参考规格型号表：【可定制尺寸及温度】

型号（*）	工作室尺寸	加热功率	鼓风功率	工作电压	温度范围
	深*宽*高	（KW）	（w）	（v）	（ ）
ZS881 -1	1000*1000*1000	12	1100	380	
ZS881 -2	1000*1200*1200	15	1100	380	
ZS881 -3	1000*1200*1500	18	750*2	380	室温
ZS881 -4	1200*1500*1500	21	1100*2	380	
ZS881 -5	1500*1500*1500	24	1100*2	380	0~250
ZS881 -6	1500*1700*1700	27	1100*3	380	
ZS881 -7	1600*1800*1800	33	1100*3	380	任 意 调 节
ZS881 -8	2000*2000*2000	39	1100*4	380	