

FEG-3道路桥梁专用防水涂料厂家

产品名称	FEG-3道路桥梁专用防水涂料厂家
公司名称	广州爱迪斯建材有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:HC-03 固体含量:25
公司地址	广州市白云区良田工业园仁和北街316号
联系电话	13268343062

产品详情

FEG-3道路桥梁专用防水涂料

一、产品描述

FEG-3道路桥梁专用防水涂料是以优质重交沥青为基料，添加橡胶和树脂材料改性而成的水性防水涂料，是以高聚物乳液为主要成膜物质，添加多种功能助剂反应而成的水性防水涂料。FEG-3道路桥梁专用防水涂料呈黑褐色粘稠状、细腻而均匀胶状液体的防水涂料，是各类道路桥梁防水施工专用涂料。

二、使用范围

FEG-3道路桥梁专用防水涂料适用于各种高架路、立交桥、跨线桥与公路桥梁的桥面防水，可防止由于混凝土桥面渗水而引起的钢筋腐蚀，提高梁体的使用寿命。FEG-3道路桥梁专用防水涂料也适用于公路、市政交通工程配套设施的防水防腐，有效提高防水工程质量。

三、特点

- 1.高温不流淌、低温不龟裂，温度适应性好。高温可达140 ~ 180 不流淌，低温-20 ~ -30 的动荷载作用下不脆裂；
- 2.产品具有良好的粘结性、抗裂性和柔韧性，并耐酸、碱等化学腐蚀、耐霉变、耐候。
- 3.涂料固化迅速，能在常温下及较低温度下冷施工，操作方便。由于材料中加入化学助剂，使材料在短时间内即可成膜，缩短桥面防水施工时间；
- 4.施工防水层后，桥面板与铺装层的剪切强度达到0.5~1.0Mpa,基层开裂2mm，涂膜不开裂；
- 5.施工可操作性：冷施工作业，机械化，自动化程度高，材料无毒，不污染环境。

四、施工方法

- 1.基层处理：可采用清渣机、抛丸机、铣刨机等机械设备处理桥面板，要求表面无浮浆、平整、干净，无明水。
- 2.桥面板泄水口、防撞墙边角等处特殊部位做加强处理。
- 3.喷涂施工：用FEG-3道路桥梁专用防水涂料喷涂若干遍，涂料施工厚度达到标准要求。
- 4.成品保护：未实干前禁止行人及车辆行走。

五、施工注意事项

- 1.防水涂料施工时的环境温度最低不得低于-5℃，预计涂料在初始固化前有雨、雪气候出现时不宜施工。
- 2.大面积涂刷时，涂刷胶料不宜过厚，不能漏刷，涂膜厚度均匀，立面施工时以不流淌、不堆积为宜。
- 3.施工现场应通风良好，并配备消防器材。

六、包装、贮存和运输

- 1.50kg/桶，200kg/桶。
- 2.0 以上储存、运输，避免暴晒，储存期六个月