开封中谊高密度聚乙烯双壁波纹管生产厂家

产品名称	开封中谊高密度聚乙烯双壁波纹管生产厂家
公司名称	河南中谊建材科技有限公司
价格	50.00/米
规格参数	河南中谊:建材科技有限公司 DN200:公称直径 河南开封尉氏:新尉工业园区
公司地址	尉氏县新尉工业园区国兴路东段（岗陆村）
联系电话	0371-23739777 0371-23739777

产品详情

HDPE双壁波纹管应用地方

1、市政工程。可用于排水、排污管

2、建筑工程。用于建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风管等

3、电气电信工程。可用为各种动力电缆的保护管

4、铁路、公路通信。用为通信电缆、光缆的保护管

5、工业。PE双壁波纹管广泛用于化工、医药、环保等行业的排污水管

6、农业、园地工程。用于农田、果园、茶园以及林带排灌

7、道路工程。pvc双壁波纹管用作铁路、高速公路的渗、排水管

8、矿场。pvc双壁波纹管可做矿井通风、送水排水管

河南中谊建材主要生产埋地用PVC-U双壁波纹管、HDPE双壁波纹管、PE钢带增强螺旋波纹管、PE PVC给水管等，规格齐，品种全，产品广泛用于市政、交通、通信、电力、石油、化工、污染处理等行业。

高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管具有耐高温范围广（-30-60°C）管环刚度大，抗冲击性能强，不易破损，汲水性优，重量轻，搬运方便，施工容易，具有其他管材所不具备的性能特点。

产品用途：市政排污、排水管道系统及建筑物室外排污、排水管道系统；污水处理厂管道系统；机场、码头、高等级公路排水管系统； 农用水利灌溉、输水、排涝管道系统；

埋地电缆及优点通信电缆护套管

HDPE双壁波纹管产品优势如下所示：

1、质量轻、强度高、成本低，经营速度快。

2、我公司的HDPE双壁波纹管在极碱性和酸性的埋地生活可达五十年以上，是一款无腐蚀性、不结垢的绿色、环保产品。

3、适用温度范围宽，在-60摄氏度的环境中管道不破裂，输送介质的最高温度为60摄氏度。

4、土质良好的情况下无须任何基础，它的综合工程造价与混凝土相当，运营成本低。

河南中谊建材科技有限公司真挚欢迎各位新老客户前来我厂咨询、选购！