

PJG本安型永磁高压真空配电装置高爆开关价格

产品名称	PJG本安型永磁高压真空配电装置高爆开关价格
公司名称	济宁硕通工矿设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	额定电压:6、10千伏 额定电流:50、100、150、200、250、300、400、500、630安 重量:690(750)公斤
公司地址	山东省济宁市任城区太白路万达广场21号楼10层1017号房(注册地址)
联系电话	15253700305

产品详情

PJG- /6(10)Y矿用隔爆兼本安型(永磁机构)高压真空配电装置

一、适用范围

本系列产品适用于煤矿井下及其周介质中含有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的环境中，交流50赫兹，额定电压PJG为6千伏、10千伏，额定电流至630安中性点不接地的三相供电系统进行控制、保护和测量并可作为直接起动高压电机之用。

二、主要技术参数

额定电压：6千伏、10千伏 额定电流：50、100、150、200、250、300、400、500、630安
机械寿命：10000次 重量：690(750)公斤

三、产品特点

- 1、本系列产品采用高压永磁机构真空断路器与电压(电流)互感器、[避雷器](#)一体化安装，推车式设计，结构布局合理，部件或推车互换性极强，便于安装与维护。
- 2、设计有可靠的机械连锁功能，确保使用时安全可靠。
- 3、采用32位微处理器的智能保护器，保护精度高，反应速度快，具有接地、欠压、过压、三相不平衡、过载、短路、断相、绝缘监视、风电闭锁等功能。

4、可显示当前电网电压、电流、功率、绝缘阻值和电度，并具有故障记忆查询功能。

5、可单台使用，也可联台使用，联台使用时可采用软联接或硬联接方式均可。

6、可配备RS-485标准[通讯](#)

接口，实现与监控系统上位机通讯，具有“四遥”功能，可实现井下无人值守。

产品发货使用毛毯包装，除人为造成的产品正常使用情况下，除人为造成正常使用条件下，出现质量问题给予维修、更换；质保期为一年。

本公司还供应PBG系列矿用隔爆型高压真空配电装置及其相应配件，规格齐全，性能优良，价格实惠，欢迎咨询选购！