

遂宁船山医院专用防撞扶手防撞带类型

产品名称	遂宁船山医院专用防撞扶手防撞带类型
公司名称	射洪县升腾建材经营部
价格	38.00/米
规格参数	规格:140mm 联系电话:18398107502 地址:四川遂宁
公司地址	射洪县诚信花园世纪商城一楼56、57号
联系电话	18398107502

产品详情

遂宁船山医院专用防撞扶手防撞带类型

防撞扶手和防撞护墙板主要由面板、铝合金骨架、支座及封头组成。面板及支座、封头是由PVC塑胶经高温挤出、注塑等工艺加工成型，与具有特定型腔结构的铝合金底衬加底座紧密结合而成。它具有具有抗菌，防火，耐磨，护墙，抗冲击、防滑功效。用于医院，养老院等公共场所，为老弱病残孕及其他病残体弱者提供支撑，帮助行走，保障安全。还能起到保护墙体的作用。防撞护墙板主要功能是用于医院、敬老院、残疾人康复中心等轮椅使用频次高的场所，避免轮椅撞击损坏墙面，也可起到装饰作用。其材质与防撞扶手相同。

遂宁升腾建材医院专用防撞扶手TEL:183-9810-7502 155-0810-2251（管先生）QQ:2750-797-702

<http://www.scpvcdb.icoc.in/>

140扶手养老院扶手，医院用的扶手，中间蓝色的扶手，防撞板，医院防撞板，89扶手，水滴形防撞扶手，圆管扶手，尼龙扶手，无障碍扶手 防撞护墙板 豪华型防撞扶手 走廊扶手 养老院扶手 敬老院扶手 老人扶手 老人无障碍扶手 尼龙扶手 医院通道扶手 护墙扶手，残疾人扶手 采用尼龙外管 防滑抗污抗菌防火 内管材料有镀锌钢管不锈钢管和铝合金几种材质，其中镀锌钢管加尼龙外管使用最为普遍，马桶扶手，一字扶手，淋浴扶手，无障碍卫浴扶手，走廊无障碍扶手 无障碍改造 老房子无障碍改造 适老化改造 家庭安全性提升 无障碍化改造 关心老人独立起居 坐便器扶手 上翻扶手 小便器扶手 面盆扶手 毛巾扶手 楼梯靠墙扶手 尼龙防滑扶手安装价格 楼道无障碍扶手多少钱一米 浴缸扶手多少钱 一字扶手价格 老人起居扶手批发 淋浴凳 淋浴椅 升腾建材卫浴适老化、无障碍化改造

遂宁船山医院专用防撞扶手和防撞护墙板适用范围

安装于医院、养老院、敬老院、福利院、老人会所、残疾人活动中心、商场、酒店、车站、机场、码头、学校等公共场所及其他需要提

遂宁医院专用防撞扶手特点优势、遂宁无障碍扶手产品介绍：

- 1、适用于医院、养老院及康复中心等医疗场所，辅助人员行走和保护墙面；
- 2、面板为PVC,内衬铝合金，配件为ABS;
- 3、防撞扶手的手扶部分符合人体力学要求，手握时有舒适合理的圆弧感
- 4、面板材料为高分子PVC,颗粒细腻,密实并紧凑,表面特殊处理具有抗刮涂层；
- 5、面板表层有防滑细纹及防污处理,不易变色,便于清洁;
- 6、面板具有耐候性、阻燃性和抗菌性;
- 7、扶手的整体颜色满足医院的要求，色泽均匀，无明显色差，可更具装饰需求定制颜色；
- 8、铝合金件为采用原生优质铝锭挤出型,钢度满足支撑和防撞的要求。

升腾建材面向四川遂宁南充绵阳广安等地提供PVC塑胶地板、橡胶地板、石塑地板、防静电地板、橡胶盲道砖、防撞扶手、悬浮拼装运动地板、塑胶跑道、人造草坪产品及施工、清洁维修服务。

遂宁医院防撞扶手尺寸类型及安装参数：

防撞扶手按面板尺寸不同分为圆管型（直径38mm，多用于幼儿园及中小学）、89型（水滴形）、140型（140型防撞扶手简洁大方，使用量较为普遍）、143型、159型（豪华型防撞扶手）及其他超豪华款防撞扶手。

38mm圆管型防撞扶手：面板厚度2mm，铝材厚度1.6mm，承重200Kg。面板截面为C型，铝材截面呈圆形，内部有加强筋。常规颜色为蓝色。按米出售，每米配封头一个，每0.6米配安装支座一个及膨胀螺栓。材料规格默认为5m/支。多用于幼儿园及中小学

89型（水滴形）防撞扶手：因其截面形状形似水滴，又称水滴形防撞扶手。面板宽度89mm，扶手厚度76mm，距墙间隙40mm。

140型防撞扶手是使用较为普标的防撞扶手款式，面板中间镶色带，两侧为米白色，宽度为140mm,面板厚度2mm，铝材厚度1.2/1.4/1.6/1.8/2.0mm可选，承重200Kg。常规色带颜色为蓝色、粉色、邮电绿、苹果绿等。按米出售，每米配封头一个，每0.6米配安装支座一个及膨胀螺栓。材料规格默认为5m/支。多用于于医院、养老院、敬老院、福利院、老人会所、残疾人活动中心等公共场所。

遂宁船山防撞扶手不论款型，其安装参数基本相同，即扶手整体占用空间厚度为76mm，扶手本体厚度为36mm，距墙间隙40mm，安装高度为800-900mm（以扶手上沿测量），楼梯扶手的上下端部的弯曲连续并水平延长200mm以上。

常规防撞扶手颜色为蓝色、粉色、邮电绿、苹果绿等，可定制木纹及其他颜色防撞扶手。

升腾建材医院专用防撞扶手TEL:183-9810-7502 155-0810-2251 (管先生) QQ:2750-797-702

<http://www.scpvcdb.icoc.in>

遂宁船山人行通道扶手的作用及安装要求：

- 1、扶手可以减轻脚和腰部4成的负担：下楼梯时扶手可以有效减少身体对腓骨的压力。
- 2、扶手可以使手、脚和身体形成3点支撑，从而稳固重心，在下楼梯时，没有扶手的情况下需要脚步间距离增大以身体平衡，但重心不够稳重牢固。
- 3、扶手的设置面：楼梯扶手至少一边设置，若楼梯的斜度为45°以上时，需两侧均设置楼梯扶手。
- 4、扶手的尺寸设置：圆形扶手的粗细直径标准为28~40mm。离墙面留空尺寸为30~50mm。扶手直径太宽难以把握，相反直径太细给人不安全的感觉得，根据调查采样评价结果，圆形扶手以35mm为最适宜设计。
- 5、根据实验者95%手指的厚度分布数据：扶手和墙壁的间距=手指直径*1.5（安全率） 38mm。楼梯的长度控制在4000mm以内，
否则予以转折。或也可以安装一些宽板的过道扶手便于手握。
- 6、上下扶手的连贯性：楼梯扶手的上下端部的弯曲连续并水平延长200mm以上，可确保上下楼梯安全。
- 7、扶手的高度：以到腰部位置为准，一般国内高度800~900mm。

遂宁升腾建材医院专用防撞扶手

升腾建材面向四川遂宁南充绵阳广安等地提供PVC塑胶地板、橡胶地板、石塑地板、防静电地板、橡胶盲道砖、防撞扶手、悬浮拼装运动地板、塑胶跑道、人造草坪产品及施工、清洁维修服务。

升腾建材PVC地板不保证提供最便宜的地面材料，但保证提供合格优质的塑胶地面材料。

不保证工程报价最低，但保证施工和辅材质量过硬。

欢迎您的来电咨询：183-9810-7502 155-0810-2251 管经理 QQ：2750-797-02

<http://www.scpvcdb.icoc.in/>