

广州波纹护栏 波形板防撞栏 非标波形钢护栏厂家

产品名称	广州波纹护栏 波形板防撞栏 非标波形钢护栏厂家
公司名称	广州力帆筛网制造有限公司
价格	80.00/米
规格参数	品牌:晟辉 规格:4320*310*85*3 产地:广东
公司地址	广州市白云区268号
联系电话	02037415910 15918470084

产品详情

分类

颜色：镀锌银白色，喷塑绿色，白色，蓝色等。按波形可分为双波波形护栏和三波波形护栏。按表面处理分为热镀锌波形护栏和镀锌喷塑两种。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。按防撞等级可分为A级和S级。S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，A级用于专用公路。常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级。规格

双波波形护栏板：4320mm×310mm×85mm×3mm/4mm三波波形护栏板：4320mm×506mm×85mm×3mm/4mm双波波形护栏板立柱：114mm/140mm×4.5mm×高度；三波波形护栏板立柱：114mm/140mm×4.5mm×高度；立柱间距：分为2米间距和4米间距；连接方式：立柱与板子连接方式有防阻块式（九孔板配套）和托架式（十孔板）两种。用量：波形护栏板标准段立柱间距4米每公里用250块板，250根立柱，端头2个，柱帽250个，防阻块250个，连接螺栓M16×170/42 250套，拼接螺栓M16×35 2000套。

用途特点

高速公路、一级、二级公路、省道、县道及乡村公路景区、大型停车场等安全防撞设施。波形护栏折弯即增加美观性，同时增加栏板强度，两者兼得；自动生产线挤压成型而成，表面整洁无损伤，防腐性极强；表面处理方式成熟；防腐、防老化、抗晒、耐高、低温等特点，室外环境中使用寿命可达10-25年；产品结构简练、美观实用、便于运输、安装，防盗性能好，受实际地形限制小，对于山地、坡地、多弯地带适应性特强，成本适中，适合大面积采用。原理

(1) 波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板互相拼接并由立柱撑持的连续构造。(2) 它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆旋扭转方向，恢复到正常的行驶轨迹，避免车辆冲出公路，以保护车辆和乘客，降低交通事故造成的损失。(3) 波形梁护栏钢柔相兼，具备较强的吸收碰撞能量的功能，更有视线诱导的功能，能和道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处处理方便更换快捷。有异形件，可按图纸制作。

