01NR.1000.10VG.10.B.P滤芯

产品名称	01NR.1000.10VG.10.B.P滤芯
公司名称	固安县牛驼镇天昊过滤器材厂
价格	360.00/个
规格参数	
公司地址	廊坊市固安县牛驼镇林城工业园区
联系电话	0316-6122872 13932653678

产品详情

如何调节风电齿轮箱滤芯的流量以及风电齿轮箱滤芯的日常保养

风电齿轮箱滤芯的过滤流量视技术人员经常需要调节的地方，在调节的时候也需要很多技术的东西，大小要调节适度才能更好的工作。那么，技术人员应该怎样调节才能达到我们工作所需的要求，风电齿轮箱滤芯需要如何保养，才可以延长风电齿轮箱滤芯的使用寿命呢？

1.风电齿轮箱滤芯在工作过程中技术人员要经常观察油液的流量，保证油液畅通无阻的流通即可。如果流量开的大，但是油液的流量很小，工作人员就要检查风电齿轮箱滤芯是不是有堵塞现象的出现。

2.工作环境对风电齿轮箱滤芯的压力要求也比较高，压力必须保证在工作范围内，这样风电齿轮箱滤芯才能达到有效的过滤效果。

3.关于油液的流量技术人员才要定期观看，流量不要太大也不要太小，能够让机器发挥最大的效果即可，这个往往是凭借经验来判断。

4.风电齿轮箱滤芯应用比较广泛，纳污能力强、流通面积大、重量轻、结构简单等等都是风电齿轮箱滤芯最显著的特点。如果风电齿轮箱滤芯发生严重损坏，不要试图去修补，尽量更换新的风电齿轮箱滤芯，否则对设备的寿命影响很大。

5.更换风电齿轮箱滤芯一定要核实好型号，不要用外观看起来差不多的风电齿轮箱滤芯来替代，有时候尺寸不一样，风电齿轮箱滤芯不能有很好的密封效果，完全依靠尺寸来选择风电齿轮箱滤芯是不对的，密封不严同样会影响过滤效果。

6.尽量不要让空气滤清器敞开，敞开的滤清器的发动机是直接进口处，在更换风电齿轮箱滤芯时，一定要保持好，不要损坏柴油机的易损件，如果不立即装入风电齿轮箱滤芯，要把盖口盖好，不要让杂物进入。