

富莱克FLECK多路控制阀3900型

产品名称	富莱克FLECK多路控制阀3900型
公司名称	北京宇思特水处理设备有限公司
价格	26000.00/套
规格参数	品牌:富莱克FLECK 型号:3900 产地:美国
公司地址	中国 北京市 北京市通州区轻纺服装服饰园区
联系电话	010-52851405 15010961601

产品详情

富莱克FLECK多路控制阀3900型：宇思特专业供应各种型号的FLECK系列多路控制阀及配件、富莱克全自动软化水设备及配件等，还提供富莱克控制阀故障维修、配件更换、安装调试服务，原厂品质、价格优势明显、服务及时，欢迎至电我公司！

产品介绍：

3900系列是双活塞工业用控制阀，比较适合用于双罐式大型系统，配成一用一备或同时运行、交替再生。可配合最大直径为1600mm的软化罐，连续出水量（压降0.1Mpa）为56.81m³/h。外接管径一般为3。美国富莱克（FLECK）3900控制阀阀芯有着独特巧妙的设计。多路阀阀芯由活塞、密封圈、分隔栅组成的核心部分，不但水力学性能良好，而且坚固、耐磨并耐腐蚀；黄铜制的阀芯上牢固地覆盖着一层摩擦阻力小而耐磨的聚四氟乙烯表面层，阀在工作时，阀芯是唯一的动力件，这些特点使得控制阀的性能可靠，使用寿命长；还具有自动化程度高、交换容量大、结构紧凑、能耗低、省人工、无需日常保养等特点。富莱克FLECK系列多路控制阀广泛应用于工业锅炉、热交换器、宾馆饭店、食品工业、洗衣印染、医疗卫生等行业用软化、过滤器，可配成双罐或多罐系统。

富莱克FLECK多路控制阀3900型

相关技术参数：[FLECK3900多路控制阀](#)

适用于双罐系统活塞为横向布置，有两只活塞，一只控制再生程序，另一只实现进出水切换，阀体材质均为无铅黄铜。配成双罐系统或多罐系统，无需外加阀门即可实现。适用于锅炉用软水器，及其他大型工业用软水器。控制方式：时间控制型（T），流量控制型（M）电子控制型（NT）应用：软化（S），过滤（F）软水器型号：3900ST，3900SM，3900NT，3900FT多阀系统：SM系统3900#6（双阀同时工作），3900#7（双阀一用一备）NT系统3900#6，3900#7进水管径：DN80单阀理论设计最大出水量：56.81M³/H阀体材质：无铅黄铜硬水旁通：无硬水旁通中心杆直径：3寸排水管直径：2寸盐水管直径：3/4寸罐体接口直径：6寸法兰产品特点：1. 水质软化过程自动化：通过同步电机驱动程序控制装置，实现离子交换和树脂再生全过程的自动化。只需定期加入再生剂，即可实现连续或间断供水。赤峰富莱克FLECK多路控制阀阀门3900SM系统6及配件现货

2. 高效：软水器整体设计合理，使树脂的有效工作交换容量得以充分发挥。3.

出水稳定：美国FLECK控制器能准确控制流量、再生时间和再生各阶段的程度，确保出水稳定。4.

省工：无需设专人值守，安装简便，当天安装，当天使用。5. 省水：软水器制水率达到98%以上。6.

省电：采用虹吸再生原理，无需盐泵，耗电量仅相当于手动软水设备的1%。7.

占地空间小：只需提供树脂罐和盐罐的占地空间，节省管路、盐泵所占空间。8.

调整方便：用户可根据实际情况和需要，自行调整再生周期和再生时间。9. 采用电子控制方式，并有断电记忆功能，可以查询产水高峰时间，总累计产水量等历史记录，可对用水情况进行分析。