RJA臭氧池柔性防腐防渗涂层系统

产品名称	RJA臭氧池柔性防腐防渗涂层系统
公司名称	辽宁盘锦瑞麟防腐防水材料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	辽宁省盘锦市大洼区清水镇小清村苏五线路北清水砖厂院内
联系电话	15253509597 13309830356

产品详情

臭氧池防腐基本要求

臭氧池是一种具有非常强的氧化性环境。臭氧池的防腐蚀涂层要求具有抗强的氧化性，并且抵抗未来混凝土2mm以下的的裂纹，防止臭氧池液体渗入混凝土中。高性能的RJA臭氧池柔性防腐防渗涂层系统适宜于臭氧池的防腐防渗。

抗霉菌性	耐臭氧性（50pphm，40℃×168h）
耐	耐

三、产品特点：

1、在臭氧中使用寿命长。

2、 机械力学性能优良，富有弹性。

3、 无毒、无害、无污染。

4、 干湿基面均可施工，机械喷涂和人工涂刷。

5、 粘结强度高。

6、 耐生物菌的腐蚀。

7、 耐臭氧腐蚀性强。

施工操作规程

RJA臭氧池柔性防腐防渗涂层系统最大特点是对基层形状、部位、基层种类等无特殊要求，它

适用性强，适用于各种混凝土结构基层，其施工操作可归纳为以下三个环节。

（一）基层准备

1、 基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则必须处理达到以上要求。

2、 表面建筑垃圾、浮灰必须清除干净。

3、 基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。

（二）材料配制

材料配制可采用机械配制或人工配制。

当需抢工的大面积防腐施工可采用机械喷涂或机械配制（我公司备有专用的搅拌设备），一般情况采用人工配制

（三）涂料施工

RJA臭氧池柔性防腐防渗涂层系统可采用机械喷涂或人工涂刷。

1、机械喷涂

采用高压喷涂设备，使用220ｖ单相电机，设备重量仅120公斤，三人组成施工组，每台班可完成2000—3000多平方米。

2、人工涂刷

采用150mm～200mm以上的长板刷或圆形滚动刷涂刷。涂刷要横、竖交叉进行，达到平整均匀、厚度一致。

注意事项

1、本品应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。

2、有效存储期为一年，储存温度在0°C以上，45°C以下。