

RJM防霉防水装饰涂料

产品名称	RJM防霉防水装饰涂料
公司名称	辽宁盘锦瑞麟防腐防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省盘锦市大洼区清水镇小清村苏五线路北清水砖厂院内
联系电话	15253509597 13309830356

产品详情

[RJM防霉防水装饰涂料](#)

是氟改性的防霉防水涂料，针对不同的混凝土构筑物的防水防霉装饰等功能而研发的双组份防腐涂料,适用于潮湿的混凝土结构和钢结构的防护。[RJM防霉防水装饰涂料](#)是耐水耐霉菌性能优异、无毒无污染的装饰涂料，在砼干湿面上均可施工，施工后的涂层有一定的柔韧性，施工方便、粘结力强。

产品特点

- 1、耐老化性能优异。
- 2、耐微生物霉菌性能好。
- 3、无毒、无害、无污染可用于饮用水工程。
- 4、粘结强度高。
- 5、经 [RJM防霉防水装饰涂料](#)保护后的混凝土碳化实验28天后，碳化深度为零。
- 6、成膜后有一定的弹性，对混凝土的表面均有良好的附着力。
- 7、具有优异的耐冻融老化性，特别适用于长期浸水环境下，其耐水性符合相关规范要求。
- 8、耐干湿交替性能特强，抗微生物及酸、碱、盐的侵蚀性能佳。

9、在干湿基面均可施工、施工简便、安全、粘结强度高，零下30 不起泡、不脱落，无需做保护层。

适用范围及条件

[RJM防霉防水装饰涂料](#)

主要适用于内墙及外墙等潮湿环境的装饰防水、特别适用于水厂、药厂、车库潮湿环境下防霉防水装饰工程。

施工操作规程

[RJM防霉防水装饰涂料](#)

最大特点是对基层形状、部位、基层种类等无特殊要求，它适用性强，适用于各种钢结构和混凝土结构基层，其施工操作可归纳为以下三个环节。

（一）基层准备

A:混凝土结构

- 1、基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则必须处理达到以上要求。
- 2、表面建筑垃圾、浮灰必须清除干净。
- 3、基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。

B:钢结构

- 1、钢结构要求钢材表面除锈达到Sa2.5级。
- 2、直接喷涂 [RJM防霉防水装饰涂料](#)达到设计厚度要求。