

# 柔性厚浆型乙烯基酯防腐防水涂料生产厂家

产品名称	柔性厚浆型乙烯基酯防腐防水涂料生产厂家
公司名称	辽宁盘锦瑞麟防腐防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省盘锦市大洼区清水镇小清村苏五线路北清水砖厂院内
联系电话	15253509597 13309830356

## 产品详情

柔性厚浆型乙烯基酯防腐防水涂料是我公司自行开发的双组份弹性防腐防水涂料，主要用于混凝土结构的防腐防水。柔性厚浆型乙烯基酯防腐防水涂料是绿色防腐防水涂料，无毒无污染，在混凝土干湿面上均可施工，施工后的涂层有弹性，能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀，施工方便，干燥快，粘结力强。满足国标GB50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求，适应于强腐蚀的混凝土结构和钢结构的防护。

### 二、产品物理特性

1、柔性厚浆型乙烯基酯防腐防水涂料柔性涂膜对混凝土的微细裂缝有很好的修复和遮蔽作用；涂膜具有良好的耐酸、耐碱、耐盐和耐霉菌性能；涂膜结构紧密可直接应用于瓷砖的粘贴，在作为粘结剂的同时，形成了连续一体的防腐防水涂膜。

### 三、产品特点

1.耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。

2.机械力学性能优良、富有弹性。

3.无毒、无害、无污染。

4.干湿基面均可施工，施工简便、安全。

5.粘结强度高。

6.耐臭氧腐蚀性强。

7.耐生物菌的腐蚀。

8.经柔性厚浆型乙烯基酯防腐防水涂料保护后混凝土碳化实验28天后，碳化深度为零

## 适用范围

- 1.污水池、食用清水池、冷却塔、隧道涵洞、矿井、地下室或地下工程的防水防腐堵漏工程。
- 2.各种工业，民用建筑物下水道，仓库，或桥梁灌缝，浇灌伸缩缝等防水、防潮、防腐蚀等工程。
- 3.水泥底建筑物、铁路、港口、码头、桥墩、煤矿、油田等工程的防腐蚀。
- 4.钢结构、食品工业、生物工程、制药、自来水水厂等无毒环境的防腐、特别适用于工业和生活污水处理厂混凝土结构的防护、输水管道的防护。也适用发电厂凉水塔内壁的防腐防水，垃圾掩埋场砼结构的防腐防水。

## 施工操作规程

柔性厚浆型乙烯基酯防腐防水涂料最大特点是对基层形状、部位、基层种类等无特殊要求，它适用性强，适用于各种混凝土结构基层，其施工操作可归纳为以下三个环节。

### （一）基层准备

- 1、基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则必须处理达到以上要求。
- 2、表面建筑垃圾、浮灰必须清除干净。
- 3、基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。

### （二）材料配制

- 1、材料配制可采用机械配制或人工配制。
- 2、当需抢工的大面积防腐施工可采用机械喷涂或机械配制（我公司备有专用的搅拌设备），一般情况下采用人工配制

### （三）涂料施工

柔性厚浆型乙烯基酯防腐防水涂料可采用机械喷涂或人工涂刷。

#### 1、机械喷涂

采用高压喷涂设备，使用220v单相电机，设备重量仅120公斤，三人组成施工组，每台班可完成2000—3000多平方米。

#### 2、人工涂刷

采用150mm~200mm以上的长板刷或圆形滚动刷涂刷。涂刷要横、竖交叉进行，达到平整均匀、厚度一致。

## 六、注意事项

- 1、本品应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。
- 2、有效存储期为一年，储存温度在0 以上，45 以下。

### 设计厚度（参考数）

腐蚀等级	介质的酸碱度	涂层厚度 (干膜mm)	参考用量 (kg/m <sup>2</sup> )
强腐蚀	PH 1~3或PH>10	2	4
中腐蚀	PH 3~5或 PH9~10	1.5	3
弱腐蚀	PH 5~7或PH7~9	1	2