

厂家直销聚四氟乙烯，特、铁氟龙，PTFE薄膜胶带

产品名称	厂家直销聚四氟乙烯，特、铁氟龙，PTFE薄膜胶带
公司名称	泰州如瑞商贸有限公司
价格	110.00/平方米
规格参数	
公司地址	泰州市高港区永安洲镇马船路南侧
联系电话	13625179600 13142850555

产品详情

5M牌铁氟龙膜，聚四氟乙烯（PTFE）薄膜是以聚四氟乙烯树脂经压制成型，经高温烧结车削活化处理等工艺，刻薄膜可以加工成定向膜和半定向膜。

主要特点：

- 1. 耐温性好，连续工作温度-70-260
- 2. 表机摩擦系数小，绝缘性好
- 3. 抗粘性好，易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物
- 4. 耐腐蚀性好，耐各种强酸强碱腐蚀，不燃烧，耐老化
- 5. 抗静电

产品参数：

分类	厚度	厚度公差	宽度	宽度公差	长度
定向	0.03-0.06	± 10%	100	± 1.0	120
	0.07-0.20	± 10%	160	± 1.0	120
半定向	0.05-0.25	± 10%	200	± 2.0	300
不定向	0.05-0.10	± 10%	1000	± 2.0	300
	0.10-0.20	± 10%	1200	± 2.0	300
	0.20-0.50	± 10%	1500	± 5.0	300

主要技术指标

项目	单位	定向膜	半定向膜	不定向膜
拉伸强度	Mpa	30	20	10
断裂伸长度	%	30	6	100
1MHZ介质损耗角正切值		2.5*10-4	—	—
1MHZ介电常数		平均值1.8-2.2	—	—
直流穿电压强度（常KV/M温）		平均值200最低值40	平均值60最低值60	平均值30

应用行业：

广泛应用在耐高温，耐酸，耐碱的化工包裹，机械表面磨擦，塑胶模具工件脱模，高温高压电缆绝缘连接包扎，电子材料模切等。